


# LCG-E-K3 LCB-E-K3

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ		
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LCG15E084K3	93,100	LCB15E084K3	77,900	6	2					
		10+2	LCG15E102K3	96,500	LCB15E102K3	81,500	8	2	1100	400	120		
		14+4	LCG15E144K3	106,600	LCB15E144K3	91,500	10	4	1200	400	120		
		16+2	LCG15E162K3	110,000	LCB15E162K3	94,900	12	4					
		20+4	LCG15E204K3	121,900	LCB15E204K3	106,800	16	4	1300	400	120		
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	22+2	LCG15E222K3	125,300	LCB15E222K3	110,300	18	4					
		26+4	LCG15E264K3	134,100	LCB15E264K3	119,000	20	6	1400	400	160		
		28+2	LCG15E282K3	137,500	LCB15E282K3	122,500	22	6					
		32+4	LCG15E324K3	145,100	LCB15E324K3	130,100	26	6	1500	400	160		
		34+2	LCG15E342K3	148,700	LCB15E342K3	133,500	28	6	1600	400	160		
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	38+4	LCG15E384K3	163,800	LCB15E384K3	148,700	32	6					
		40+2	LCG15E402K3	167,400	LCB15E402K3	152,100	34	6					
		12+4	LCG20E124K3	165,400	LCB20E124K3	136,600	8	4	1300	500	160		
		14+2	LCG20E142K3	168,800	LCB20E142K3	140,000	10	4					
		18+4	LCG20E184K3	176,800	LCB20E184K3	147,900	14	4	1400	500	160		
		20+2	LCG20E202K3	180,300	LCB20E202K3	151,500	16	4					
		24+4	LCG20E244K3	188,700	LCB20E244K3	159,600	18	6	1500	500	160		
		26+2	LCG20E262K3	192,100	LCB20E262K3	163,100	20	6					
30+4	LCG20E304K3	199,600	LCB20E304K3	170,700	24	6	1600	500	160				
32+2	LCG20E322K3	203,100	LCB20E322K3	174,100	26	6							
36+4	LCG20E364K3	210,600	LCB20E364K3	181,800	30	6	1700	500	160				
38+2	LCG20E382K3	214,000	LCB20E382K3	185,100	32	6							

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場  
合の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談