# 標準分電盤 カスタマーばん(下部スペース付電灯分電盤)

# LCG-E-K5 LCB-E-K5

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)


鉄板:表面処理鋼板 ボックス板厚:1.2mm ハンドル:平面ハンドル

塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースネジ: 鉄製M8×12

屋内露出形





主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法	分岐回路数	主幹	:漏電遮断器	主幹:	配線用遮断器	分岐内	容	ポックス	寸油(mm	1) 紅
(A)	ፆテҳヨコҳフカサ (mm)	+ 予備回路数	ご注文品番( 型式 )	標準価格 (円)	ご注文品番( 型式 )	標準価格 (円)	2P1E 2	2P2E	97 3	.寸法(mm ヨコ フカ	
	送りスペース 160×90×85	<b>8</b> +4	LCG15E084K5	101,300	LCB15E084K5	86,200	6	2	1200	400 12	20
	下部スペース 500×230×85	<b>10</b> +2	LCG15E102K5	104,700	LCB15E102K5	89,600	8	2	1300	100 12	20
			<b>14</b> +4	LCG15E144K5	114,700	LCB15E144K5	99,700	10	4	1400	400 16
		<b>16</b> +2	LCG15E162K5	118,200	LCB15E162K5	103,100	12	4	1400	100 10	00
	W.A	<b>20</b> +4	LCG15E204K5	130,300	LCB15E204K5	115,000	16	4	1500	400 16	60
150		<b>22</b> +2	LCG15E222K5	133,700	LCB15E222K5	118,500	18	4	1300	100 10	0
(125)	送りスペース 160×90×125	<b>26</b> +4	LCG15E264K5	142,400	LCB15E264K5	127,200	20	6	1600	400 16	60
,	下部スペース 500×230×125	<b>28</b> +2	LCG15E282K5	145,700	LCB15E282K5	130,600	22	6	1600 4	100	30
		<b>32</b> +4	LCG15E324K5	153,500	LCB15E324K5	138,400	26	6	1700	400 16	160
		<b>34</b> +2	LCG15E342K5	156,900	LCB15E342K5	141,800	28	6		100 10	00
		<b>38</b> +4	LCG15E384K5	172,100	LCB15E384K5	156,900	32	6	1800	400 16	60
		<b>40</b> +2	LCG15E402K5	175,400	LCB15E402K5	160,400	34	6	1000	100 10	00
	送りスペース	<b>12</b> +4	LCG20E124K5	172,900	LCB20E124K5	144,100	8	4	1500	500 16	60
		<b>14</b> +2	LCG20E142K5	176,500	LCB20E142K5	147,600	10			100 10	30
		<b>18</b> +4	LCG20E184K5	184,600	LCB20E184K5	155,600	14		1600 500	E00 16	60
200	送りスペース 200×100×125	<b>20</b> +2	LCG20E202K5	187,900	LCB20E202K5	159,000	16	4	1000	100	160
200	下部スペース 500×330×125	<b>24</b> +4	LCG20E244K5	196,200	LCB20E244K5	167,400	18	——1170	1700	500 16	60
	500×330×125	<b>26</b> +2	LCG20E262K5	199,600	LCB20E262K5	170,700	20		1700	100 10	100
		<b>30</b> +4	LCG20E304K5	207,200	LCB20E304K5	178,200	24	18	1000	E00 16	60
		<b>32</b> +2	LCG20E322K5	210,600	LCB20E322K5	181,800	26		1800	500 16	JU

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

_					
	仕様	型式	外形寸法(mm)		
Γ	3P2E 125AF 125A	GBU-123·1EA	152×90×80		
Γ	3P2E 150AF 150A	GBU-153·1EA	IJ		
Γ	3P2E 225AF 200A	GBU-223·1EA	165×105×82		

### 漏雷遮断器の感度雷流(高速形)

~ 150A	30mA			
175 ~ 400A	100/200/500mA			

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)			
3P2E 125AF 125A	BU-123·1EA	152×90×80			
3P2E 150AF 150A	BU-153·1EA	IJ			
3P2E 225AF 200A	BU-223·1EA	165×105×82			

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場 合の日数です。 (詳細はP.449参照)

納期区分	'n	納期		
標準品A		当日出荷		
標準品 B		受注後4営業日		
準標準品		受注後10営業日		
受 注 品	•	別途ご相談		