


# 動力スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

## LCG-E-PSP LCB-E-PSP

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.2mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12  
屋内露出形



**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 動力スペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
50 (60)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	LCG05E084PSP	75,400	LCB05E084PSP	71,300	6	2	700	1000	160
		10+2	LCG05E102PSP	78,800	LCB05E102PSP	74,700	8	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	LCG05E144PSP	88,400	LCB05E144PSP	84,300	10	4	800	1000	160
		16+2	LCG05E162PSP	91,900	LCB05E162PSP	87,600	12	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	LCG05E204PSP	102,800	LCB05E204PSP	98,100	16	4	900	1000	160
		22+2	LCG05E222PSP	106,200	LCB05E222PSP	101,300	18	4			
送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	26+4	LCG05E264PSP	115,400	LCB05E264PSP	110,300	20	6	1000	1000	160	
	28+2	LCG05E282PSP	118,800	LCB05E282PSP	113,800	22	6				
100 (75)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	LCG10E084PSP	96,600	LCB10E084PSP	81,200	6	2	700	1000	160
		10+2	LCG10E102PSP	100,000	LCB10E102PSP	84,600	8	2			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	LCG10E144PSP	111,000	LCB10E144PSP	96,900	10	4	800	1000	160
		16+2	LCG10E162PSP	114,600	LCB10E162PSP	100,300	12	4			
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	LCG10E204PSP	124,000	LCB10E204PSP	109,900	16	4	900	1000	160
		22+2	LCG10E222PSP	127,500	LCB10E222PSP	113,200	18	4			
		24+0	LCG10E24PSP	130,900	LCB10E24PSP	116,800	20	4	1000	1000	160
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	26+4	LCG10E264PSP	135,700	LCB10E264PSP	122,900	20	6			
	28+2	LCG10E282PSP	139,100	LCB10E282PSP	126,500	22	6				
	30+0	LCG10E30PSP	142,400	LCB10E30PSP	129,900	24	6	1100	1000	160	
送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 1020×420	32+4	LCG10E324PSP	148,700	LCB10E324PSP	135,300	26	6				
	34+2	LCG10E342PSP	152,200	LCB10E342PSP	138,500	28	6				
200	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	12+4	LCG20E124PSP	167,800	LCB20E124PSP	149,000	8	4	1000	1000	160
		16+0	LCG20E16PSP	174,700	LCB20E16PSP	155,700	12	4			
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	18+4	LCG20E184PSP	180,900	LCB20E184PSP	162,100	16	4	1100	1000	160
		20+2	LCG20E202PSP	184,400	LCB20E202PSP	165,400					
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	24+4	LCG20E244PSP	193,200	LCB20E244PSP	174,100	18	6	1200	1000	160
		28+0	LCG20E28PSP	200,100	LCB20E28PSP	181,200					
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	30+4	LCG20E304PSP	207,600	LCB20E304PSP	190,000	26	6	1300	1000	160
		32+2	LCG20E322PSP	211,200	LCB20E322PSP	193,400					
送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1320×420	36+4	LCG20E364PSP	220,600	LCB20E364PSP	204,400	30	6	1400	1000	160	
	40+0	LCG20E40PSP	227,500	LCB20E40PSP	211,300						34

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分		納期
	標準品A	標準品B	標準品C
標準品D	標準品E	標準品F	受注後4営業日
標準品G	標準品H	標準品I	受注後10営業日
受注品	受注品	受注品	別途ご相談