


LCG-A LCB-A

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	14+4	LCG15A144	124,700	LCB15A144	99,100	800	500	120	
		16+2	LCG15A162	127,900	LCB15A162	102,400				
		18+0	LCG15A18	131,300	LCB15A18	105,600				
		20+6	LCG15A206	137,100	LCB15A206	111,600				
		22+4	LCG15A224	140,400	LCB15A224	114,900				
		24+2	LCG15A242	143,800	LCB15A242	118,100				
		28+6	LCG15A286	156,300	LCB15A286	130,600	900	500	120	
		30+4	LCG15A304	159,600	LCB15A304	133,800				
		32+2	LCG15A322	162,800	LCB15A322	137,100				
		36+6	LCG15A366	173,200	LCB15A366	147,600				
		38+4	LCG15A384	176,500	LCB15A384	151,000	1100	500	120	
		40+2	LCG15A402	179,900	LCB15A402	154,300				
		44+6	LCG15A446	189,600	LCB15A446	164,100	1200	500	120	
		46+4	LCG15A464	192,900	LCB15A464	167,400				
48+2	LCG15A482	196,300	LCB15A482	170,600						
16+4	LCG20A164	182,100	LCB20A164	163,800	1000	500				160
20+0	LCG20A20	188,500	LCB20A20	170,300						
200	送りスペース 200×100×125	24+4	LCG20A244	201,500	LCB20A244	183,200	1100	500	160	
		28+0	LCG20A28	207,900	LCB20A28	189,700				
		32+4	LCG20A324	215,700	LCB20A324	197,600	1200	500	160	
		36+0	LCG20A36	222,200	LCB20A36	204,100				
		40+4	LCG20A404	230,100	LCB20A404	211,900	1300	500	160	
		44+0	LCG20A44	236,600	LCB20A44	218,400				
		48+4	LCG20A484	245,700	LCB20A484	227,500	1400	500	160	
		52+0	LCG20A52	252,200	LCB20A52	234,000				
		56+4	LCG20A564	262,600	LCB20A564	244,400	1500	500	160	
		60+0	LCG20A60	269,100	LCB20A60	250,900				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談