

下部スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LCG-A-K3 LCB-A-K3

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	6+4	LCG05A064K3	75,000	LCB05A064K3	65,600	900	500	120	
		8+2	LCG05A082K3	78,200	LCB05A082K3	68,800				
		12+6	LCG05A126K3	86,800	LCB05A126K3	77,400				
		14+4	LCG05A144K3	90,000	LCB05A144K3	80,600	1000	500	120	
		16+2	LCG05A162K3	93,100	LCB05A162K3	83,800				
		20+6	LCG05A206K3	105,400	LCB05A206K3	96,300	1100	500	120	
		22+4	LCG05A224K3	108,800	LCB05A224K3	99,400				
		24+2	LCG05A242K3	112,100	LCB05A242K3	102,500				
		28+6	LCG05A286K3	121,900	LCB05A286K3	112,500	1200	500	120	
		30+4	LCG05A304K3	125,100	LCB05A304K3	115,600				
32+2	LCG05A322K3	128,200	LCB05A322K3	119,000						
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	14+4	LCG10A144K3	125,600	LCB10A144K3	100,600	1000	500	120	
		16+2	LCG10A162K3	128,800	LCB10A162K3	103,800				
		20+6	LCG10A206K3	137,800	LCB10A206K3	112,800	1100	500	120	
		22+4	LCG10A224K3	141,000	LCB10A224K3	116,000				
		24+2	LCG10A242K3	144,100	LCB10A242K3	119,300				
		28+6	LCG10A286K3	156,300	LCB10A286K3	131,300	1200	500	120	
		30+4	LCG10A304K3	159,600	LCB10A304K3	134,600				
		32+2	LCG10A322K3	162,900	LCB10A322K3	137,800				
		36+6	LCG10A366K3	172,900	LCB10A366K3	148,100	1300	500	120	
		38+4	LCG10A384K3	176,300	LCB10A384K3	151,300				
40+2	LCG10A402K3	179,400	LCB10A402K3	154,600						
送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	44+6	LCG10A446K3	189,100	LCB10A446K3	164,000	1400	500	160		
	46+4	LCG10A464K3	192,200	LCB10A464K3	167,200					
	48+2	LCG10A482K3	195,400	LCB10A482K3	170,400					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談