


LCG-A-K3 LCB-A-K3

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(300mm)付

| 主幹(A) | スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm) | 分岐回路数 + 予備回路数 | 主幹:漏電遮断器 | | 主幹:配線用遮断器 | | ボックス寸法(mm) | | | 納期区分 |
|--------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|-----|------|
| | | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | タテ | ヨコ | フカサ | |
| 150 (125) | 送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85 | 14+4 | LCG15A144K3 | 133,200 | LCB15A144K3 | 108,200 | 1100 | 500 | 120 | |
| | | 16+2 | LCG15A162K3 | 136,500 | LCB15A162K3 | 111,500 | | | | |
| | | 20+6 | LCG15A206K3 | 145,400 | LCB15A206K3 | 120,400 | | | | |
| | | 22+4 | LCG15A224K3 | 148,700 | LCB15A224K3 | 123,700 | 1200 | 500 | 120 | |
| | | 24+2 | LCG15A242K3 | 151,900 | LCB15A242K3 | 126,900 | | | | |
| | | 28+6 | LCG15A286K3 | 164,000 | LCB15A286K3 | 139,000 | 1300 | 500 | 120 | |
| | | 30+4 | LCG15A304K3 | 167,200 | LCB15A304K3 | 142,200 | | | | |
| | 32+2 | LCG15A322K3 | 170,400 | LCB15A322K3 | 145,400 | | | | | |
| | 36+6 | LCG15A366K3 | 180,700 | LCB15A366K3 | 155,700 | | | | | |
| | 送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125 | 38+4 | LCG15A384K3 | 184,000 | LCB15A384K3 | 159,000 | 1400 | 500 | 160 | |
| | | 40+2 | LCG15A402K3 | 187,100 | LCB15A402K3 | 162,100 | | | | |
| | | 44+6 | LCG15A446K3 | 196,800 | LCB15A446K3 | 171,800 | 1500 | 500 | 160 | |
| | | 46+4 | LCG15A464K3 | 199,900 | LCB15A464K3 | 174,900 | | | | |
| | | 48+2 | LCG15A482K3 | 203,100 | LCB15A482K3 | 178,200 | | | | |
| 200 | | 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125 | 16+4 | LCG20A164K3 | 192,200 | LCB20A164K3 | 174,400 | 1300 | 500 | 160 |
| | | | 18+2 | LCG20A182K3 | 195,400 | LCB20A182K3 | 177,500 | | | |
| | 24+4 | | LCG20A244K3 | 211,600 | LCB20A244K3 | 193,700 | 1400 | 500 | 160 | |
| | 26+2 | | LCG20A262K3 | 214,700 | LCB20A262K3 | 196,800 | | | | |
| | 32+4 | | LCG20A324K3 | 225,600 | LCB20A324K3 | 207,600 | 1500 | 500 | 160 | |
| | 34+2 | | LCG20A342K3 | 228,800 | LCB20A342K3 | 210,700 | | | | |
| | 40+4 | | LCG20A404K3 | 239,700 | LCB20A404K3 | 221,800 | 1600 | 500 | 160 | |
| | 42+2 | | LCG20A422K3 | 242,900 | LCB20A422K3 | 225,000 | | | | |
| | 48+4 | | LCG20A484K3 | 255,100 | LCB20A484K3 | 237,100 | | | | |
| | 50+2 | | LCG20A502K3 | 258,400 | LCB20A502K3 | 240,400 | 1700 | 500 | 160 | |
| | 56+4 | | LCG20A564K3 | 271,800 | LCB20A564K3 | 253,800 | | | | |
| 58+2 | LCG20A582K3 | 274,900 | LCB20A582K3 | 257,100 | 1800 | 500 | 160 | | | |

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|-----------------|-------------|------------|
| 3P2E 125AF 125A | GBU-123・1EA | 152×90×80 |
| 3P2E 150AF 150A | GBU-153・1EA | 〃 |
| 3P2E 225AF 200A | GBU-223・1EA | 165×105×82 |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|-----------------|------------|------------|
| 3P2E 125AF 125A | BU-123・1EA | 152×90×80 |
| 3P2E 150AF 150A | BU-153・1EA | 〃 |
| 3P2E 225AF 200A | BU-223・1EA | 165×105×82 |

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|----------|---------------|
| ~150A | 30mA |
| 175~400A | 100/200/500mA |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

| 納期区分 | 納期 |
|------|----------|
| 標準品A | 当日出荷 |
| 標準品B | 受注後4営業日 |
| 準標準品 | 受注後10営業日 |
| 受注品 | ● 別途ご相談 |