


LCG-A-K4 LCB-A-K4

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	6+4	LCG05A064K4	78,800	LCB05A064K4	69,600	1000	500	120			
		8+2	LCG05A082K4	82,100	LCB05A082K4	72,600						
		12+6	LCG05A126K4	90,600	LCB05A126K4	81,300						
		14+4	LCG05A144K4	93,800	LCB05A144K4	84,600	1100	500	120			
		16+2	LCG05A162K4	97,100	LCB05A162K4	87,800						
		20+6	LCG05A206K4	109,300	LCB05A206K4	100,000	1200	500	120			
		22+4	LCG05A224K4	112,500	LCB05A224K4	103,200						
		24+2	LCG05A242K4	115,600	LCB05A242K4	106,300						
		28+6	LCG05A286K4	125,700	LCB05A286K4	116,500	1300	500	120			
		30+4	LCG05A304K4	129,000	LCB05A304K4	119,600						
32+2	LCG05A322K4	132,100	LCB05A322K4	122,900								
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	14+4	LCG10A144K4	129,600	LCB10A144K4	104,600	1100	500	120			
		16+2	LCG10A162K4	132,600	LCB10A162K4	107,800						
		20+6	LCG10A206K4	141,600	LCB10A206K4	116,800	1200	500	120			
		22+4	LCG10A224K4	144,900	LCB10A224K4	119,900						
		24+2	LCG10A242K4	148,100	LCB10A242K4	123,100	1300	500	120			
		28+6	LCG10A286K4	160,300	LCB10A286K4	135,300						
		30+4	LCG10A304K4	163,500	LCB10A304K4	138,500						
		32+2	LCG10A322K4	166,600	LCB10A322K4	141,600	1400	500	160			
	36+6	LCG10A366K4	176,900	LCB10A366K4	151,900							
	38+4	LCG10A384K4	180,000	LCB10A384K4	155,100							
	40+2	LCG10A402K4	183,400	LCB10A402K4	158,400							
	44+6	LCG10A446K4	192,900	LCB10A446K4	167,900	1500					500	160
	46+4	LCG10A464K4	196,200	LCB10A464K4	171,200							
	48+2	LCG10A482K4	199,400	LCB10A482K4	174,400							

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談