


LCG-A-K4 LCB-A-K4

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	14+4	LCG15A144K4	137,200	LCB15A144K4	112,200	1200	500	120	
		16+2	LCG15A162K4	140,400	LCB15A162K4	115,400				
		20+6	LCG15A206K4	149,400	LCB15A206K4	124,400				
		22+4	LCG15A224K4	152,600	LCB15A224K4	127,600				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	24+2	LCG15A242K4	155,700	LCB15A242K4	130,700	1300	500	120	
		28+6	LCG15A286K4	167,900	LCB15A286K4	142,900				
		30+4	LCG15A304K4	171,200	LCB15A304K4	146,200	1400	500	160	
		32+2	LCG15A322K4	174,400	LCB15A322K4	149,400				
		36+6	LCG15A366K4	184,600	LCB15A366K4	159,600	1500	500	160	
		38+4	LCG15A384K4	187,800	LCB15A384K4	162,900				
		40+2	LCG15A402K4	191,000	LCB15A402K4	166,000	1600	500	160	
		44+6	LCG15A446K4	200,600	LCB15A446K4	175,600				
		46+4	LCG15A464K4	203,800	LCB15A464K4	178,800	1600	500	160	
		48+2	LCG15A482K4	207,100	LCB15A482K4	182,100				
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	16+4	LCG20A164K4	195,400	LCB20A164K4	177,500	1400	500	160	
		18+2	LCG20A182K4	198,800	LCB20A182K4	180,700				
		24+4	LCG20A244K4	214,700	LCB20A244K4	196,800	1500	500	160	
		26+2	LCG20A262K4	217,900	LCB20A262K4	199,900				
		32+4	LCG20A324K4	228,800	LCB20A324K4	210,700	1600	500	160	
		34+2	LCG20A342K4	232,100	LCB20A342K4	214,100				
		40+4	LCG20A404K4	242,900	LCB20A404K4	225,000	1700	500	160	
		42+2	LCG20A422K4	246,200	LCB20A422K4	228,100				
		48+4	LCG20A484K4	258,400	LCB20A484K4	240,400	1800	500	160	
		50+2	LCG20A502K4	261,500	LCB20A502K4	243,500				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談