


LCG-A-K5 LCB-A-K5

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	6+4	LCG05A064K5	82,600	LCB05A064K5	73,200	1100	500	120	
		8+2	LCG05A082K5	85,900	LCB05A082K5	76,600				
		12+6	LCG05A126K5	94,600	LCB05A126K5	85,100				
		14+4	LCG05A144K5	97,600	LCB05A144K5	88,400	1200	500	120	
		16+2	LCG05A162K5	100,900	LCB05A162K5	91,500				
		20+6	LCG05A206K5	113,100	LCB05A206K5	103,800				
		22+4	LCG05A224K5	116,500	LCB05A224K5	107,100	1300	500	120	
	24+2	LCG05A242K5	119,600	LCB05A242K5	110,300					
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	28+6	LCG05A286K5	129,600	LCB05A286K5	120,300	1400	500	160	
		30+4	LCG05A304K5	132,800	LCB05A304K5	123,400				
32+2		LCG05A322K5	136,000	LCB05A322K5	126,600					
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	14+4	LCG10A144K5	133,200	LCB10A144K5	108,200	1200	500	120	
		16+2	LCG10A162K5	136,500	LCB10A162K5	111,500				
		20+6	LCG10A206K5	145,400	LCB10A206K5	120,400				
		22+4	LCG10A224K5	148,700	LCB10A224K5	123,700	1300	500	120	
		24+2	LCG10A242K5	151,900	LCB10A242K5	126,900				
		28+6	LCG10A286K5	164,000	LCB10A286K5	139,000	1400	500	160	
	30+4	LCG10A304K5	167,200	LCB10A304K5	142,200					
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	32+2	LCG10A322K5	170,400	LCB10A322K5	145,400	1500	500	160	
		36+6	LCG10A366K5	180,700	LCB10A366K5	155,700				
		38+4	LCG10A384K5	184,000	LCB10A384K5	159,000	1600	500	160	
		40+2	LCG10A402K5	187,100	LCB10A402K5	162,100				
		44+6	LCG10A446K5	196,800	LCB10A446K5	171,800	1600	500	160	
		46+4	LCG10A464K5	199,900	LCB10A464K5	174,900				
		48+2	LCG10A482K5	203,100	LCB10A482K5	178,200				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談