


# LCG-A-K5 LCB-A-K5

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	14+4	LCG15A144K5	141,000	LCB15A144K5	116,000	1300	500	120			
		16+2	LCG15A162K5	144,100	LCB15A162K5	119,300						
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	20+6	LCG15A206K5	153,100	LCB15A206K5	128,100	1400	500	160			
		22+4	LCG15A224K5	156,300	LCB15A224K5	131,300						
		24+2	LCG15A242K5	159,600	LCB15A242K5	134,600						
		28+6	LCG15A286K5	171,800	LCB15A286K5	146,800						
		30+4	LCG15A304K5	174,900	LCB15A304K5	150,000						
		32+2	LCG15A322K5	178,200	LCB15A322K5	153,100						
		36+6	LCG15A366K5	188,500	LCB15A366K5	163,500						
		38+4	LCG15A384K5	191,600	LCB15A384K5	166,600						
		40+2	LCG15A402K5	194,900	LCB15A402K5	169,900						
		44+6	LCG15A446K5	204,600	LCB15A446K5	179,400						
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	46+4	LCG15A464K5	207,600	LCB15A464K5	182,600	1700	500	160			
		48+2	LCG15A482K5	210,700	LCB15A482K5	185,900						
		16+4	LCG20A164K5	199,400	LCB20A164K5	181,300				1500	500	160
		18+2	LCG20A182K5	202,500	LCB20A182K5	184,600						
		24+4	LCG20A244K5	218,500	LCB20A244K5	200,600				1600	500	160
		26+2	LCG20A262K5	221,800	LCB20A262K5	203,800						
		32+4	LCG20A324K5	232,600	LCB20A324K5	214,700				1700	500	160
		34+2	LCG20A342K5	235,900	LCB20A342K5	217,900						
40+4	LCG20A404K5	246,800	LCB20A404K5	228,800	1800	500	160					
42+2	LCG20A422K5	250,000	LCB20A422K5	232,100								

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場  
合の日数です。  
(詳細はP.449参照)

標準品A	標準品B	標準品	受注品
納期区分	納期	納期	納期
当日出荷	受注後4営業日	受注後10営業日	別途ご相談