

非常回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LCG-A-F2 LCB-A-F2

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
非常回路：ミニ・イコールブレーカ(2P1E)×2
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 非常回路(2回路)付

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	10+0	LCG05A10F2	81,300	LCB05A10F2	72,000	600	500	120	
		18+0	LCG05A18F2	96,400	LCB05A18F2	87,000	700	500	120	
		26+0	LCG05A26F2	115,100	LCB05A26F2	105,700	800	500	120	
		34+0	LCG05A34F2	131,500	LCB05A34F2	122,100	900	500	120	
100 (75)	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LCG10A18F2	131,400	LCB10A18F2	106,300	700	500	120	
		26+0	LCG10A26F2	146,800	LCB10A26F2	121,800	800	500	120	
		34+0	LCG10A34F2	165,400	LCB10A34F2	140,400	900	500	120	
		42+0	LCG10A42F2	182,100	LCB10A42F2	157,000	1000	500	120	
		50+0	LCG10A50F2	198,100	LCB10A50F2	173,100	1100	500	120	
150 (125)	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LCG15A18F2	139,100	LCB15A18F2	114,200	800	500	120	
		26+0	LCG15A26F2	154,400	LCB15A26F2	129,500	900	500	120	
		34+0	LCG15A34F2	173,100	LCB15A34F2	148,000	1000	500	120	
		42+0	LCG15A42F2	189,700	LCB15A42F2	164,600	1100	500	120	
		50+0	LCG15A50F2	205,700	LCB15A50F2	180,700	1200	500	120	
200	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	20+0	LCG20A20F2	197,500	LCB20A20F2	179,400	1000	500	160	
		28+0	LCG20A28F2	216,700	LCB20A28F2	198,600	1100	500	160	
		36+0	LCG20A36F2	230,700	LCB20A36F2	212,800	1200	500	160	
		44+0	LCG20A44F2	244,800	LCB20A44F2	226,900	1300	500	160	
		52+0	LCG20A52F2	260,200	LCB20A52F2	242,300	1400	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

	納期区分	納期
標準品A		当日出荷
標準品B		受注後4営業日
標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(非常回路付電灯分電盤)