

タイムスイッチ付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LCG-A-TS LCB-A-TS

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

タイムスイッチ付

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	タイムスイッチ	10+0	LCG05A10TS	94,200	LCB05A10TS	84,800	600	500	120	
		18+0	LCG05A18TS	109,200	LCB05A18TS	99,900	700	500	120	
		26+0	LCG05A26TS	127,900	LCB05A26TS	118,600	800	500	120	
		34+0	LCG05A34TS	144,300	LCB05A34TS	135,000	900	500	120	
100 (75)	タイムスイッチ	18+0	LCG10A18TS	144,800	LCB10A18TS	119,800	700	500	120	
		26+0	LCG10A26TS	160,200	LCB10A26TS	135,200	800	500	120	
		34+0	LCG10A34TS	178,800	LCB10A34TS	153,900	900	500	120	
		42+0	LCG10A42TS	195,500	LCB10A42TS	170,400	1000	500	120	
		50+0	LCG10A50TS	211,500	LCB10A50TS	186,500	1100	500	120	
150 (125)	タイムスイッチ	18+0	LCG15A18TS	152,600	LCB15A18TS	127,600	800	500	120	
		26+0	LCG15A26TS	167,900	LCB15A26TS	143,000	900	500	120	
		34+0	LCG15A34TS	186,500	LCB15A34TS	161,500	1000	500	120	
		42+0	LCG15A42TS	203,200	LCB15A42TS	178,200	1100	500	120	
		50+0	LCG15A50TS	219,100	LCB15A50TS	194,200	1200	500	120	
200	タイムスイッチ	20+0	LCG20A20TS	211,500	LCB20A20TS	193,500	1000	500	160	
		28+0	LCG20A28TS	230,700	LCB20A28TS	212,800	1100	500	160	
		36+0	LCG20A36TS	244,800	LCB20A36TS	226,900	1200	500	160	
		44+0	LCG20A44TS	258,900	LCB20A44TS	241,000	1300	500	160	
		52+0	LCG20A52TS	274,400	LCB20A52TS	256,400	1400	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談