


# LCG-A-TM2 LCB-A-TM2

保護等級 IP2XD

分岐 : ミニ・イコールブレーカ( 2P1E20A )  
 鉄板 : 表面処理鋼板  
 ボックス板厚 : 1.2mm  
 ハンドル : 平面ハンドル  
 塗装色 : 標準色クリーム色( マンセル 2.5Y9/1 )  
 アースネジ : 鉄製 M8 × 12  
 タイムスイッチ × 1 / 電磁接触器 × 2付  
 EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換  
 スイッチ付  
 屋内露出形



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**主幹 : 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路( 2回路 )付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 : 漏電遮断器		主幹 : 配線用遮断器		ボックス寸法 (mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LCG05A10TM2	127,600	LCB05A10TM2	118,200	900	500 120
		18+0	LCG05A18TM2	142,500	LCB05A18TM2	133,200	1000	500 120
		26+0	LCG05A26TM2	161,200	LCB05A26TM2	151,800	1100	500 120
		34+0	LCG05A34TM2	177,600	LCB05A34TM2	168,400	1200	500 120
100 (75)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG10A18TM2	178,200	LCB10A18TM2	153,200	1000	500 120
		26+0	LCG10A26TM2	193,500	LCB10A26TM2	168,600	1100	500 120
		34+0	LCG10A34TM2	212,100	LCB10A34TM2	187,100	1200	500 120
		42+0	LCG10A42TM2	228,700	LCB10A42TM2	203,800	1300	500 120
		50+0	LCG10A50TM2	244,800	LCB10A50TM2	219,900	1400	500 160
150 (125)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG15A18TM2	185,900	LCB15A18TM2	160,800	1100	500 120
		26+0	LCG15A26TM2	201,300	LCB15A26TM2	176,300	1200	500 120
		34+0	LCG15A34TM2	219,900	LCB15A34TM2	194,800	1300	500 120
	送りスペース 160×90×125	42+0	LCG15A42TM2	236,600	LCB15A42TM2	211,500	1400	500 160
		50+0	LCG15A50TM2	252,500	LCB15A50TM2	227,500	1500	500 160
200	送りスペース 200×100×125	20+0	LCG20A20TM2	244,800	LCB20A20TM2	226,900	1300	500 160
		28+0	LCG20A28TM2	264,000	LCB20A28TM2	246,200	1400	500 160
		36+0	LCG20A36TM2	278,200	LCB20A36TM2	260,200	1500	500 160
		44+0	LCG20A44TM2	292,200	LCB20A44TM2	274,400	1600	500 160
		52+0	LCG20A52TM2	323,100	LCB20A52TM2	289,700	1700	500 160
		60+0	LCG20A60TM2	337,100	LCB20A60TM2	319,000	1800	500 160

上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様( 24時間式 )

停電補償付、AC 100~200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

( AC3級 200~220V12A )

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

## 漏電遮断器の感度電流( 高速形 )

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談