

下部スペース付動力分電盤(分岐 : 協約形配線用遮断器)

PCG-S-K4
PCB-S-K4

保護等級 IP2XD

分岐 : 協約形配線用遮断器(3P30A)

鉄板 : 表面処理鋼板

ボックス板厚 : 1.2 mm

ハンドル : 平面ハンドル


塗装色 : 標準色クリーム色(マンセル 2.5Y9/1)

アースネジ : 鉄製 M8 × 12

屋内露出形




LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹 : 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400 mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 : 漏電遮断器		主幹 : 配線用遮断器		ボックス寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)		
50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG05S042K4	102,100	PCB05S042K4	94,600	1100	500 120
		8+0	PCG05S08K4	123,800	PCB05S08K4	116,300	1200	500 120
	下部スペース 400×330×85 送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PCG05S10K4	137,200	PCB05S10K4	128,500	1300	500 120
		12+2	PCG05S122K4	150,100	PCB05S122K4	140,700	1400	500 160
100 (75)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG10S042K4	118,200	PCB10S042K4	108,200	1100	500 120
		8+0	PCG10S08K4	140,600	PCB10S08K4	130,100	1200	500 120
	下部スペース 400×330×85 送りスペース 160×90×125	10+0	PCG10S10K4	153,400	PCB10S10K4	141,600	1300	500 120
		12+2	PCG10S122K4	164,400	PCB10S122K4	152,500	1400	500 160
	下部スペース 400×330×125	16+0	PCG10S16K4	186,800	PCB10S16K4	174,300	1500	500 160
		18+0	PCG10S18K4	200,300	PCB10S18K4	186,500	1600	500 160
150 (125)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG15S042K4	126,200	PCB15S042K4	116,200	1200	500 120
		8+0	PCG15S08K4	148,800	PCB15S08K4	137,900	1300	500 120
	下部スペース 400×330×85 送りスペース 160×90×125	10+0	PCG15S10K4	161,300	PCB15S10K4	149,600	1400	500 160
		12+2	PCG15S122K4	172,200	PCB15S122K4	160,400	1500	500 160
	下部スペース 400×330×125	16+0	PCG15S16K4	194,600	PCB15S16K4	182,100	1600	500 160
		18+0	PCG15S18K4	208,100	PCB15S18K4	194,400	1700	500 160
200	送りスペース 200×100×125	4+2	PCG20S042K4	204,600	PCB20S042K4	181,300	1300	500 160
		8+0	PCG20S08K4	225,600	PCB20S08K4	202,900	1400	500 160
	下部スペース 400×330×125	10+0	PCG20S10K4	237,900	PCB20S10K4	215,300	1500	500 160
		12+2	PCG20S122K4	256,000	PCB20S122K4	236,300	1700	500 160
	下部スペース 400×330×125	16+0	PCG20S16K4	281,600	PCB20S16K4	257,200	1700	500 160

上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

標準分電盤
力スタマーバン(下部スペース付動力分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P2E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P2E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P2E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P2E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P2E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P2E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

納期区分(日数)	納期
標準品 A	当日出荷
ご注文いただいた場合の日数です。	受注後 4営業日
標準品 B	受注後 10営業日
準標準品	受注後 10営業日
受注品	別途ご相談