標準分電盤 カスタマーばん(電灯動力混合分電盤)

JVCG-A-PG JVCB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路

ミニ・イコールプレーカ(2P1E20A)

分岐:動力回路

協約形配線用遮断器(3P30A)


鉄板:表面処理鋼板 ボックス板厚:1.2mm ハンドル:平面ハンドル

塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースネジ: 鉄製M8×16

屋内露出形





電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ポックス寸法(mn		mm)納期区分															
主幹(A)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹(A)	分岐回路数 + 予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	33	対対分															
	12 +6	50 (60)		JVCG05A126PG56	179,900	JVCB05A126PB56	177,100		500																
	14 +4		6.0	JVCG05A144PG56	183,100	JVCB05A144PB56	180,400	1300		160															
	16 +2		6 +0	JVCG05A162PG56	186,300	JVCB05A162PB56	183,600	1300		100															
50	18 +0			JVCG05A18PG56	189,600	JVCB05A18PB56	186,900	Ш																	
(60)	20 +6			JVCG05A206PG58	206,800	JVCB05A206PB58	204,000																		
` ´	22 +4		0.0	JVCG05A224PG58	210,000	JVCB05A224PB58	207,200	0 1500 500	500	160															
	24 +2		8 +0	JVCG05A242PG58	213,200	JVCB05A242PB58	210,500	1300	500	100															
	26 +0			JVCG05A26PG58	216,600	JVCB05A26PB58	213,900																		
	12 +6	100 (75)		JVCG10A126PG106	223,800	JVCB10A126PB106	217,600																		
	14 +4				6 +0	JVCG10A144PG106	227,100	JVCB10A144PB106	221,000	1300 50	500	160													
	16 +2																			0 +0	JVCG10A162PG106	230,400	JVCB10A162PB106	224,200	1300
100	18 +0			JVCG10A18PG106	233,700	JVCB10A18PB106	227,500																		
(75)	20 +6		(75)	(75)	(75)	(75)		JVCG10A206PG108	248,100	JVCB10A206PB108	242,000														
(= = /	22 +4		0.0	JVCG10A224PG108	251,300	JVCB10A224PB108	245,200	1500	500	160															
	24 +2		8 +0	JVCG10A242PG108	254,600	JVCB10A242PB108	248,500	1300	500	100															
	26 +0			JVCG10A26PG108	257,900	JVCB10A26PB108	251,800																		

電灯回路の分岐ブレーカは100 V配線です。

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

主幹組込漏電遮断器

	ſ	上様		型式	外形寸法(mm)	
	3P2E	50AF	50A	GBU-53·1KA、GBU-53·1KC	98×75×80	
電	3P2E	60AF	60A	GBU-63·1KA、GBU-63·1KC	IJ	
電灯	3P2E	75AF	75A	GBU-73·1KA、GBU-73·1KC	IJ	
	3P2E	100AF	100A	GBU-103·1KA, GBU-103·1KC	IJ	
	3P3E	50AF	50A	GB-53KA, GB-53KC	IJ	
動	3P3E	60AF	60A	GB-63KA, GB-63KC	IJ	
動力	3P3E	75AF	75A	GB-73KA, GB-73KC	JJ	
	3P3E	100AF	100A	GB-103KA, GB-103KC	IJ	

漏電遮断器の感度電流 高速形)

718 D.C -718			
~ 150A	30mA		
175 ~ 400A	100/200/500mA		

主幹組込配線用遮断器

		ſ:	土様		型式	外形寸法(mm)
	_	3P2E	50AF	50A	BU-53·1KA, BU-53·1KC	98×75×80
	電灯	3P2E	60AF	60A	BU-63·1KA, BU-63·1KC	IJ
		3P2E 10	00AF 75A	,100A	BU-103·1KA, BU-103·1KC	IJ
		3P3E	50AF	50A	B-53KA, B-53KC	IJ
	動力	3P3E	60AF	60A	B-63KA, B-63KC	IJ
	,,	3P3E 10	00AF 75A	,100A	B-103KA, B-103KC	IJ

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場 合の日数です。 (詳細はP.449参照)

納期区分	`	納期
標準品A		当日出荷
標準品 B		受注後4営業日
準標準品		受注後10営業日
受 注 品	•	別途ご相談