保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)

動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)

鉄板:表面処理鋼板


ボックス板厚:1.2mm ハンドル:平面ハンドル

塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースネジ: 鉄製M8×12

屋内露出形





電灯/単3 動力/3相

主幹: 漏電遮断器・配線用遮断器

	· · ·			<u> </u>		HOMO							
電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)		mm) 納期区分			
主幹(A)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹(A)	分岐回路数 + 予備回路数	ご注文品番(型式)		標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	33 3	か		
	10 +3		1.0	JCCG05A103PG54		163,400	JCCB05A103PB54	146,800	800	600	160		
	12 +1		4 +0	JCCG05A121PG54		166,800	JCCB05A121PB54	150,000			100		
50	14 +3	50	5 .0	JCCG05A143PG55		177,900	JCCB05A143PB55	161,200	900	600	160		
(60)	16 +1	(60)	(60) 5+0	JCCG05A161PG55		181,200	JCCB05A161PB55	164,600	300	000	100		
()	18 +3		7.0	JCCG05A183PG57		198,200	JCCB05A183PB57	183,100	1000	600	160		
	20 +1		7 +0	JCCG05A201PG57		201,500	JCCB05A201PB57	186,300		000	100		
	10 +3	100 (75) 5		3	4.0	JCCG10A103PG104		179,100	JCCB10A103PB104	166,800	800	600	160
	12 +1			4 +0	JCCG10A121PG104		182,500	JCCB10A121PB104	170,000	000	000	100	
100	14 +3		5 .0	JCCG10A143PG105		193,700	JCCB10A143PB105	181,200	900	600	160		
(75)	16 +1		(75)	5 +0	JCCG10A161PG105		196,900	JCCB10A161PB105	184,400	300		100	
` ,	18 +3		8 +3	7.0	JCCG10A183PG107		214,600	JCCB10A183PB107	203,200	1000	600	160	
	20 +1			7 +0	JCCG10A201PG107		217,900	JCCB10A201PB107	206,600	1000	000	100	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 電灯回路の分岐ブレーカは100 V配線です。

主幹組込漏雷遮断器

仕様				型式	外形寸法(mm)	
	3P2E	3P2E 50AF 50A		GBU-53·1KA、GBU-53·1KC	98×75×80	
電灯	3P2E	60AF	60A	GBU-63·1KA、GBU-63·1KC	IJ	
灯	3P2E	75AF	75A	GBU-73·1KA、GBU-73·1KC	IJ	
	3P2E	100AF	100A	GBU-103·1KA, GBU-103·1KC	IJ	
	3P3E	50AF	50A	GB-53KA, GB-53KC	IJ	
動力	3P3E	60AF	60A	GB-63KA, GB-63KC	IJ	
力	3P3E	75AF	75A	GB-73KA, GB-73KC	IJ	
	3P3E	100AF	100A	GB-103KA, GB-103KC	IJ	

漏電遮断器の感度電流 高速形)

~ 150A	30mA		
175 ~ 400A	100/200/500mA		

主幹組込配線用遮断器

仕様				型式	外形寸法(mm)		
_	3P2E 50AF 50A BU-53·1KA, BU-53·1KC		98×75×80				
電灯	3P2E	60AF	60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	IJ		
	3P2E 10	00AF 75A	,100A	BU-103·1KA, BU-103·1KC	IJ		
動力	3P3E	50AF	50A	B-53KA, B-53KC	IJ		
	3P3E	60AF	60A	B-63KA, B-63KC	IJ		
	3P3E 10	00AF 75A	、100A	B-103KA, B-103KC	IJ		

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ゴロヤ前 11時までに ご注文 11ただいた場 合の日数です。 (詳細はP.449参照)

納期区分	納期		
標準品A	当日出荷		
標準品 B	受注後4営業日		
準標準品	受注後10営業日		
受注品●	別途ご相談		

標準分電盤

カスタマー ばん(電灯動力混合分電盤