

JCG-A-PG JCB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐: 電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)

動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)

鉄板: 表面処理鋼板

ボックス板厚: 1.2 mm

ハンドル: 平面ハンドル


塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースネジ: 鉄製M8×12

屋内露出形



JCGタイプ



JCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3 動力/3相

主幹: 漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フサ	
50 (60)	12+6	50 (60)	6+0	JCG05A126PG56	176,500	JCB05A126PB56	158,800	700	1000	160	
	14+4			JCG05A144PG56	179,900	JCB05A144PB56	162,100				
	16+2			JCG05A162PG56	183,100	JCB05A162PB56	165,400				
	20+6		8+0	JCG05A206PG58	207,900	JCB05A206PB58	186,300	800	1000	160	
	22+4			JCG05A224PG58	211,300	JCB05A224PB58	189,600				
	24+2			JCG05A242PG58	214,600	JCB05A242PB58	192,900				
	28+6	送りスペース 160×90×125	10+0	JCG05A286PG510	240,300	JCB05A286PB510	212,100	900	1000	160	
	30+4			JCG05A304PG510	243,500	JCB05A304PB510	215,300				
	32+2			JCG05A322PG510	246,800	JCB05A322PB510	218,500				
	36+6		14+0	JCG05A366PG514	281,500	JCB05A366PB514	242,900	1000	1000	160	
	38+4			JCG05A384PG514	284,900	JCB05A384PB514	246,200				
	40+2			JCG05A402PG514	288,100	JCB05A402PB514	249,400				
100 (75)	14+4	100 (75)	6+0	JCG10A144PG106	220,400	JCB10A144PB106	206,200	700	1000	160	
	18+0			JCG10A18PG106	227,100	JCB10A18PB106	212,600				
	22+4		8+0	JCG10A224PG108	249,400	JCB10A224PB108	234,300	800	1000	160	
	26+0			JCG10A26PG108	256,000	JCB10A26PB108	240,900				
	30+4		10+0	JCG10A304PG1010	278,200	JCB10A304PB1010	250,000	900	1000	160	
	34+0			JCG10A34PG1010	284,900	JCB10A34PB1010	256,600				
	38+4	送りスペース 160×90×125	14+0	JCG10A384PG1014	325,400	JCB10A384PB1014	284,100	1000	1000	160	
	42+0			JCG10A42PG1014	332,100	JCB10A42PB1014	290,700				
	46+4		16+0	JCG10A464PG1016	355,000	JCB10A464PB1016	311,200	1100	1000	160	
	50+0			JCG10A50PG1016	361,600	JCB10A50PB1016	317,600				
200	16+4	200	6+0	JCG20A164PG206	329,000	JCB20A164PB206	303,200	1000	1000	160	
	20+0			JCG20A20PG206	335,600	JCB20A20PB206	309,700				
	24+4		8+0	JCG20A244PG208	360,400	JCB20A244PB208	328,100	1100	1000	160	
	28+0			JCG20A28PG208	367,100	JCB20A28PB208	334,700				
	32+4		10+0	JCG20A324PG2010	389,400	JCB20A324PB2010	343,500	1200	1000	160	
	36+0			JCG20A36PG2010	396,000	JCB20A36PB2010	350,000				
	40+4	送りスペース 200×100×125	14+0	JCG20A404PG2014	437,900	JCB20A404PB2014	378,700	1300	1000	160	
	44+0			JCG20A44PG2014	444,600	JCB20A44PB2014	385,300				
	48+4		16+0	JCG20A484PG2016	469,600	JCB20A484PB2016	433,100	1400	1000	160	
	52+0			JCG20A52PG2016	476,000	JCB20A52PB2016	439,700				

上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	jj
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	jj
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	jj
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

- 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	jj
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	jj
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	jj
3P2E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	jj
3P2E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82