

# パールミニ標準分電盤

電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)


## LTG-P LTB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		納期区分			
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P/E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
50 (60)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG05P084	58,600	LTB05P084	55,100	6	2				
		10+2	LTG05P102	62,400	LTB05P102	58,700	8	2	600	400	120	
		12+0	LTG05P12	66,300	LTB05P12	62,300	10	2				
		18+6	LTG05P186	78,700	LTB05P186	74,600	14	4				
		20+4	LTG05P204	82,500	LTB05P204	78,300	16	4	700	400	120	
		22+2	LTG05P222	86,300	LTB05P222	82,000	18	4				
		24+0	LTG05P24	90,100	LTB05P24	85,700	20	4				
		30+6	LTG05P306	103,100	LTB05P306	98,300	24	6				
		32+4	LTG05P324	106,800	LTB05P324	102,000	26	6	800	400	120	
		34+2	LTG05P342	110,600	LTB05P342	105,700	28	6				
36+0	LTG05P36	114,400	LTB05P36	109,400	30	6						
100 (75)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG10P084	82,900	LTB10P084	68,700	6	2				
		10+2	LTG10P102	86,900	LTB10P102	72,500	8	2	600	400	120	
		12+0	LTG10P12	90,600	LTB10P12	76,200	10	2				
		18+6	LTG10P186	103,800	LTB10P186	86,900	14	4				
		20+4	LTG10P204	107,600	LTB10P204	90,700	16	4	700	400	120	
		22+2	LTG10P222	111,500	LTB10P222	94,500	18	4				
		24+0	LTG10P24	115,300	LTB10P24	98,300	20	4				
		30+6	LTG10P306	128,300	LTB10P306	111,500	24	6				
		32+4	LTG10P324	132,100	LTB10P324	115,300	26	6	800	400	120	
		34+2	LTG10P342	136,000	LTB10P342	119,200	28	6				
		36+0	LTG10P36	139,800	LTB10P36	123,000	30	6				
		42+6	LTG10P426	153,800	LTB10P426	136,900	36	6				
		44+4	LTG10P444	157,600	LTB10P444	140,700	38	6				
		46+2	LTG10P462	161,400	LTB10P462	144,500	40	6	900	400	120	
		48+0	LTG10P48	165,200	LTB10P48	148,300	42	6				
		54+6	LTG10P546	179,000	LTB10P546	162,200	48	6				
56+4	LTG10P564	182,800	LTB10P564	166,000	50	6	1000	400	120			
58+2	LTG10P582	186,600	LTB10P582	169,800	52	6						
60+0	LTG10P60	190,400	LTB10P60	173,600	54	6						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談