

# 下部スペース付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


**LTG-P-K3  
LTB-P-K3**

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容	ボックス寸法 (mm)	納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)			
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LTG05P084K3	70,200	LTB05P084K3	63,400	6 2	900 400 120	
		10+2	LTG05P102K3	74,000	LTB05P102K3	67,200	8 2		
		12+0	LTG05P12K3	77,700	LTB05P12K3	70,900	10 2		
		18+6	LTG05P186K3	90,000	LTB05P186K3	83,200	14 4		
		20+4	LTG05P204K3	93,800	LTB05P204K3	87,000	16 4		
		22+2	LTG05P222K3	97,600	LTB05P222K3	90,800	18 4	1000 400 120	
		24+0	LTG05P24K3	101,400	LTB05P24K3	96,000	20 4		
		30+6	LTG05P306K3	114,100	LTB05P306K3	107,300	24 6		
		32+4	LTG05P324K3	117,900	LTB05P324K3	111,100	26 6		
		34+2	LTG05P342K3	121,700	LTB05P342K3	114,800	28 6		
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	36+0	LTG05P36K3	125,500	LTB05P36K3	118,600	30 6	1100 400 120	
		8+4	LTG10P084K3	96,000	LTB10P084K3	79,200	6 2		
		10+2	LTG10P102K3	99,800	LTB10P102K3	82,900	8 2		
		12+0	LTG10P12K3	103,500	LTB10P12K3	86,900	10 2		
		18+6	LTG10P186K3	107,300	LTB10P186K3	99,800	14 4		
		20+4	LTG10P204K3	120,300	LTB10P204K3	103,600	16 4	1000 400 120	
		22+2	LTG10P222K3	124,100	LTB10P222K3	107,300	18 4		
		24+0	LTG10P24K3	127,900	LTB10P24K3	112,700	20 4		
		30+6	LTG10P306K3	137,000	LTB10P306K3	124,100	24 6		
		32+4	LTG10P324K3	140,800	LTB10P324K3	127,900	26 6		
		34+2	LTG10P342K3	148,500	LTB10P342K3	131,700	28 6	1100 400 120	
		36+0	LTG10P36K3	152,300	LTB10P36K3	135,500	30 6		
		42+6	LTG10P426K3	166,000	LTB10P426K3	149,200	36 6		
		44+4	LTG10P444K3	169,800	LTB10P444K3	153,000	38 6		
		46+2	LTG10P462K3	173,600	LTB10P462K3	156,800	40 6		
		48+0	LTG10P48K3	177,400	LTB10P48K3	160,600	42 6	1200 400 120	
		54+6	LTG10P546K3	191,100	LTB10P546K3	174,400	48 6		
		56+4	LTG10P564K3	194,900	LTB10P564K3	178,200	50 6		
		58+2	LTG10P582K3	198,700	LTB10P582K3	182,000	52 6		
		60+0	LTG10P60K3	202,500	LTB10P60K3	185,800	54 6		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100 / 200 / 500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場  
合の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後10営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談