

下部スペース付電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)


**LTG-P-K4**  
**LTB-P-K4**

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	18+6	LTG15P186K4	130,200	LTB15P186K4	113,400	14	4	1200	400	120
		20+4	LTG15P204K4	137,800	LTB15P204K4	117,200	16	4			
		22+2	LTG15P222K4	143,100	LTB15P222K4	121,100	18	4			
		24+0	LTG15P24K4	146,900	LTB15P24K4	124,900	20	4			
		30+6	LTG15P306K4	154,600	LTB15P306K4	137,800	24	6			
		32+4	LTG15P324K4	158,400	LTB15P324K4	141,600	26	6			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	34+2	LTG15P342K4	162,100	LTB15P342K4	145,400	28	6	1300	400	120
		36+0	LTG15P36K4	165,900	LTB15P36K4	149,200	30	6			
		42+6	LTG15P426K4	179,600	LTB15P426K4	163,000	36	6			
		44+4	LTG15P444K4	183,400	LTB15P444K4	166,800	38	6			
		46+2	LTG15P462K4	187,200	LTB15P462K4	170,600	40	6			
		48+0	LTG15P48K4	191,000	LTB15P48K4	174,400	42	6			
		54+6	LTG15P546K4	204,900	LTB15P546K4	188,000	48	6			
		56+4	LTG15P564K4	208,700	LTB15P564K4	191,800	50	6			
		58+2	LTG15P582K4	212,500	LTB15P582K4	195,600	52	6			
		60+0	LTG15P60K4	216,300	LTB15P60K4	199,400	54	6			
200 (225)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	18+6	LTG20P186K4	189,700	LTB20P186K4	157,800	14	4	1300	500	160
		20+4	LTG20P204K4	193,500	LTB20P204K4	161,600	16	4			
		22+2	LTG20P222K4	197,300	LTB20P222K4	165,300	18	4			
		24+0	LTG20P24K4	201,100	LTB20P24K4	169,100	20	4			
		30+6	LTG20P306K4	214,000	LTB20P306K4	182,100	24	6			
		32+4	LTG20P324K4	217,800	LTB20P324K4	185,900	26	6			
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	34+2	LTG20P342K4	221,700	LTB20P342K4	189,700	28	6	1400	500	160
		36+0	LTG20P36K4	225,500	LTB20P36K4	193,500	30	6			
		42+6	LTG20P426K4	239,200	LTB20P426K4	207,200	36	6			
		44+4	LTG20P444K4	243,000	LTB20P444K4	211,000	38	6			
		46+2	LTG20P462K4	246,800	LTB20P462K4	214,800	40	6			
		48+0	LTG20P48K4	250,600	LTB20P48K4	218,700	42	6			
		54+6	LTG20P546K4	265,000	LTB20P546K4	233,100	48	6			
		56+4	LTG20P564K4	268,800	LTB20P564K4	236,900	50	6			
		58+2	LTG20P582K4	272,600	LTB20P582K4	240,700	52	6			
		60+0	LTG20P60K4	276,500	LTB20P60K4	244,500	54	6			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A,225A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA