

下部スペース付電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)


LTG-P-K5
LTB-P-K5

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送リスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ
150 (125)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	18+6	LTG15P186K5	134,700	LTB15P186K5	118,000	14	4	1300	400	120
		20+4	LTG15P204K5	138,500	LTB15P204K5	121,800	16	4			
		22+2	LTG15P222K5	142,400	LTB15P222K5	125,600	18	4			
		24+0	LTG15P24K5	146,200	LTB15P24K5	129,400	20	4			
	送リスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	30+6	LTG15P306K5	159,100	LTB15P306K5	142,400	24	6	1400	400	160
		32+4	LTG15P324K5	162,900	LTB15P324K5	146,200	26	6			
		34+2	LTG15P342K5	166,800	LTB15P342K5	149,900	28	6			
		36+0	LTG15P36K5	170,600	LTB15P36K5	153,700	30	6			
		42+6	LTG15P426K5	184,300	LTB15P426K5	167,400	36	6	1500	400	160
		44+4	LTG15P444K5	188,100	LTB15P444K5	171,200	38	6			
		46+2	LTG15P462K5	191,900	LTB15P462K5	175,000	40	6			
		48+0	LTG15P48K5	195,700	LTB15P48K5	178,800	42	6	1600	400	160
		54+6	LTG15P546K5	209,400	LTB15P546K5	192,700	48	6			
		56+4	LTG15P564K5	213,200	LTB15P564K5	196,500	50	6			
58+2	LTG15P582K5	217,000	LTB15P582K5	200,300	52	6					
60+0	LTG15P60K5	220,800	LTB15P60K5	204,100	54	6					
200 (225)	送リスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	18+6	LTG20P186K5	194,300	LTB20P186K5	162,300	14	4	1400	500	160
		20+4	LTG20P204K5	198,100	LTB20P204K5	166,100	16	4			
		22+2	LTG20P222K5	201,800	LTB20P222K5	169,900	18	4			
		24+0	LTG20P24K5	205,600	LTB20P24K5	173,700	20	4			
	送リスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	30+6	LTG20P306K5	218,700	LTB20P306K5	186,600	24	6	1500	500	160
		32+4	LTG20P324K5	222,500	LTB20P324K5	190,400	26	6			
		34+2	LTG20P342K5	226,200	LTB20P342K5	194,300	28	6			
		36+0	LTG20P36K5	230,000	LTB20P36K5	198,100	30	6			
		42+6	LTG20P426K5	243,700	LTB20P426K5	211,800	36	6	1600	500	160
		44+4	LTG20P444K5	247,500	LTB20P444K5	215,600	38	6			
		46+2	LTG20P462K5	251,300	LTB20P462K5	219,400	40	6			
		48+0	LTG20P48K5	255,200	LTB20P48K5	223,200	42	6	1700	500	160
		54+6	LTG20P546K5	269,700	LTB20P546K5	237,600	48	6			
		56+4	LTG20P564K5	273,500	LTB20P564K5	241,400	50	6			
58+2	LTG20P582K5	277,300	LTB20P582K5	245,200	52	6					
60+0	LTG20P60K5	281,000	LTB20P60K5	249,100	54	6					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA