

自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


LTG-P-TM LTB-P-TM

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			ボックス寸法(mm)	納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ			ヨコ
50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LTG05P12TM	109,300	LTB05P12TM	102,500	10	2	600	400	120	
		24+0	LTG05P24TM	133,000	LTB05P24TM	128,600	20	4	700	400	120	
		36+0	LTG05P36TM	157,300	LTB05P36TM	152,300	30	6	800	400	120	
100 (75)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LTG10P12TM	135,600	LTB10P12TM	118,700	10	2	600	400	120	
		24+0	LTG10P24TM	159,800	LTB10P24TM	142,800	20	4	700	400	120	
		36+0	LTG10P36TM	184,300	LTB10P36TM	167,500	30	6	800	400	120	
		48+0	LTG10P48TM	209,700	LTB10P48TM	192,800	42	6	900	400	120	
150 (125)	タイムスイッチ 電磁接触器	60+0	LTG10P60TM	234,900	LTB10P60TM	218,100	54	6	1000	400	120	
		24+0	LTG15P24TM	168,900	LTB15P24TM	152,000	20	4	800	400	120	
		36+0	LTG15P36TM	193,600	LTB15P36TM	176,600	30	6	900	400	120	
		48+0	LTG15P48TM	218,900	LTB15P48TM	202,000	42	6	1000	400	120	
200	タイムスイッチ 電磁接触器	60+0	LTG15P60TM	244,200	LTB15P60TM	227,300	54	6	1100	400	120	
		24+0	LTG20P24TM	228,900	LTB20P24TM	197,000	20	4	900	500	160	
		36+0	LTG20P36TM	253,600	LTB20P36TM	221,500	30	6	1000	500	160	
		48+0	LTG20P48TM	278,900	LTB20P48TM	247,000	40	8	1100	500	160	
		60+0	LTG20P60TM	304,600	LTB20P60TM	272,700	54	6	1200	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200-220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B		受注後4営業日
準標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談