


# LTG-P-TM1 LTB-P-TM1

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16  
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付  
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換  
スイッチ付



## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12TM1	127,500	LTB05P12TM1	120,600	10	2	900	400	120
		24+0	LTG05P24TM1	151,100	LTB05P24TM1	146,700	20	4	1000	400	120
		36+0	LTG05P36TM1	175,400	LTB05P36TM1	170,400	30	6	1100	400	120
100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12TM1	153,800	LTB10P12TM1	137,000	10	2	900	400	120
		24+0	LTG10P24TM1	178,100	LTB10P24TM1	161,100	20	4	1000	400	120
		36+0	LTG10P36TM1	202,600	LTB10P36TM1	185,800	30	6	1100	400	120
		48+0	LTG10P48TM1	228,000	LTB10P48TM1	211,100	42	6	1200	400	120
		60+0	LTG10P60TM1	253,200	LTB10P60TM1	236,400	54	6	1300	400	120
150 (125)	送りスペース 160×90×85	24+0	LTG15P24TM1	187,200	LTB15P24TM1	170,300	20	4	1100	400	120
		36+0	LTG15P36TM1	211,900	LTB15P36TM1	194,900	30	6	1200	400	120
	送りスペース 160×90×125	48+0	LTG15P48TM1	237,200	LTB15P48TM1	220,300	42	6	1300	400	120
		60+0	LTG15P60TM1	262,500	LTB15P60TM1	245,600	54	6	1400	400	160
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20P24TM1	247,400	LTB20P24TM1	215,100	20	4	1200	500	160
		36+0	LTG20P36TM1	272,100	LTB20P36TM1	239,600	30	6	1300	500	160
		48+0	LTG20P48TM1	297,400	LTB20P48TM1	265,100	40	8	1400	500	160
		60+0	LTG20P60TM1	322,900	LTB20P60TM1	291,000	54	6	1500	500	160

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200-220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA, GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA, GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA, GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA, GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA, BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA, BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA, BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場  
合の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談