


LTG-P-TM2 LTB-P-TM2

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×2付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(2回路)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12TM2	132,000	LTB05P12TM2	125,100	10	2	900	400	120	
		24+0	LTG05P24TM2	155,600	LTB05P24TM2	151,200	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG05P36TM2	179,900	LTB05P36TM2	174,900	30	6	1100	400	120	
100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12TM2	158,300	LTB10P12TM2	141,700	10	2	900	400	120	
		24+0	LTG10P24TM2	182,700	LTB10P24TM2	165,700	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG10P36TM2	207,200	LTB10P36TM2	190,400	30	6	1100	400	120	
		48+0	LTG10P48TM2	232,600	LTB10P48TM2	215,700	42	6	1200	400	120	
		60+0	LTG10P60TM2	257,800	LTB10P60TM2	241,000	54	6	1300	400	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	24+0	LTG15P24TM2	191,800	LTB15P24TM2	174,900	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG15P36TM2	216,500	LTB15P36TM2	199,500	30	6	1200	400	120	
	送りスペース 160×90×125	48+0	LTG15P48TM2	241,800	LTB15P48TM2	224,900	42	6	1300	400	120	
		60+0	LTG15P60TM2	267,100	LTB15P60TM2	250,200	54	6	1400	400	160	
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20P24TM2	251,900	LTB20P24TM2	219,900	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG20P36TM2	276,600	LTB20P36TM2	244,400	30	6	1300	500	160	
		48+0	LTG20P48TM2	301,900	LTB20P48TM2	269,700	40	8	1400	500	160	
		60+0	LTG20P60TM2	327,600	LTB20P60TM2	295,500	54	6	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200-220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

標準品A	標準品B	準標準品	受注品
納期区分	納期		
	当日出荷		
	受注後4営業日		
	受注後10営業日		
	別途ご相談		