

送りスペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ


LTG-E LTB-E

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P/E	2P/E	タテ	ヨコ	フカサ		
50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	LTG05E042	46,300	LTB05E042	39,400	2	2					
		6+0	LTG05E06	50,000	LTB05E06	43,200	4	2	600	400	120		
		8+4	LTG05E084	56,600	LTB05E084	49,600	6	2	700	400	120		
		10+2	LTG05E102	60,300	LTB05E102	53,500	8	2					
		14+4	LTG05E144	69,900	LTB05E144	63,100	10	4					
		16+2	LTG05E162	73,700	LTB05E162	66,800	12	4	800	400	120		
		18+0	LTG05E18	77,400	LTB05E18	70,500	14	4					
		20+4	LTG05E204	84,100	LTB05E204	77,100	16	4					
		22+2	LTG05E222	87,900	LTB05E222	81,100	18	4	900	400	120		
		24+0	LTG05E24	91,600	LTB05E24	84,800	20	4					
		26+4	LTG05E264	100,900	LTB05E264	94,100	20	6					
		28+2	LTG05E282	104,700	LTB05E282	97,900	22	6	1000	400	120		
30+0	LTG05E30	108,400	LTB05E30	101,600	24	6							
100 (75)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG10E084A	80,000	LTB10E084A	63,400	6	2	700	400	120		
		10+2	LTG10E102A	84,000	LTB10E102A	67,100	8	2					
		14+4	LTG10E144A	95,000	LTB10E144A	78,300	10	4	800	400	120		
		16+2	LTG10E162A	98,700	LTB10E162A	82,100	12	4					
		20+4	LTG10E204A	112,100	LTB10E204A	91,600	16	4	900	400	120		
		22+2	LTG10E222A	115,900	LTB10E222A	95,400	18	4					
		26+4	LTG10E264A	125,400	LTB10E264A	108,800	20	6					
		28+2	LTG10E282A	129,200	LTB10E282A	112,500	22	6	1000	400	120		
		30+0	LTG10E30A	133,100	LTB10E30A	116,200	24	6					
		32+4	LTG10E324A	137,800	LTB10E324A	121,100	26	6					
		34+2	LTG10E342A	141,700	LTB10E342A	124,800	28	6	1100	400	120		
		38+4	LTG10E384A	158,300	LTB10E384A	141,700	32	6	1200	400	120		
40+2	LTG10E402A	162,100	LTB10E402A	145,400	34	6							

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談