

下部スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ


LTG-E-K3 LTB-E-K3

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2P2E	タテ		ヨコ
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	LTG05E042K3	57,900	LTB05E042K3	51,200	2	2	900	400	120
		8+4	LTG05E084K3	68,000	LTB05E084K3	61,200	6	2	1000	400	120
		14+4	LTG05E144K3	81,300	LTB05E144K3	74,500	10	4	1100	400	120
		16+2	LTG05E162K3	85,100	LTB05E162K3	78,300	12	4	1200	400	120
		20+4	LTG05E204K3	95,300	LTB05E204K3	88,500	16	4	1300	400	120
		22+2	LTG05E222K3	99,000	LTB05E222K3	92,200	18	4	1300	400	120
		26+4	LTG05E264K3	112,100	LTB05E264K3	105,300	20	6	1300	400	120
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LTG10E084K3A	92,900	LTB10E084K3A	76,300	6	2	1000	400	120
		10+2	LTG10E102K3A	96,700	LTB10E102K3A	80,000	8	2	1100	400	120
		14+4	LTG10E144K3A	107,700	LTB10E144K3A	91,100	10	4	1200	400	120
		16+2	LTG10E162K3A	111,500	LTB10E162K3A	94,800	12	4	1200	400	120
		20+4	LTG10E204K3A	124,600	LTB10E204K3A	108,000	16	4	1300	400	120
		22+2	LTG10E222K3A	128,300	LTB10E222K3A	111,800	18	4	1300	400	120
		26+4	LTG10E264K3A	137,900	LTB10E264K3A	121,200	20	6	1300	400	120
	28+2	LTG10E282K3A	141,700	LTB10E282K3A	125,000	22	6	1400	400	160	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	32+4	LTG10E324K3A	150,100	LTB10E324K3A	133,400	26	6	1500	400	160
		34+2	LTG10E342K3A	153,800	LTB10E342K3A	137,200	28	6	1500	400	160
38+4		LTG10E384K3A	170,400	LTB10E384K3A	153,800	32	6	1500	400	160	
		40+2	LTG10E402K3A	174,100	LTB10E402K3A	157,600	34	6			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
~ 400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談