


# LTG-E-K4 LTB-E-K4

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	4+2	LTG05E042K4	62,500	LTB05E042K4	55,700	2	2	1000	400	120	
		8+4	LTG05E084K4	72,500	LTB05E084K4	65,700	6	2	1100	400	120	
		14+4	LTG05E144K4	85,800	LTB05E144K4	79,000	10	4	1200	400	120	
		16+2	LTG05E162K4	89,600	LTB05E162K4	82,800	12	4	1300	400	120	
		20+4	LTG05E204K4	99,800	LTB05E204K4	93,100	16	4	1400	400	160	
		22+2	LTG05E222K4	103,500	LTB05E222K4	96,900	18	4	1400	400	160	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	26+4	LTG05E264K4	116,600	LTB05E264K4	109,800	20	6	1500	400	160	
		28+2	LTG05E282K4	120,400	LTB05E282K4	113,500	22	6	1500	400	160	
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	LTG10E084K4A	97,400	LTB10E084K4A	80,800	6	2	1100	400	120	
		10+2	LTG10E102K4A	101,200	LTB10E102K4A	84,500	8	2	1200	400	120	
		14+4	LTG10E144K4A	112,200	LTB10E144K4A	95,600	10	4	1300	400	120	
		16+2	LTG10E162K4A	116,000	LTB10E162K4A	99,300	12	4	1400	400	160	
		20+4	LTG10E204K4A	129,100	LTB10E204K4A	112,500	16	4	1500	400	160	
		22+2	LTG10E222K4A	132,800	LTB10E222K4A	116,300	18	4	1500	400	160	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	26+4	LTG10E264K4A	142,400	LTB10E264K4A	125,700	20	6	1600	400	160	
		28+2	LTG10E282K4A	146,200	LTB10E282K4A	129,500	22	6	1600	400	160	
		32+4	LTG10E324K4A	154,600	LTB10E324K4A	138,000	26	6	1700	400	160	
		34+2	LTG10E342K4A	158,300	LTB10E342K4A	141,800	28	6	1700	400	160	
		38+4	LTG10E384K4A	174,900	LTB10E384K4A	158,300	32	6	1800	400	160	
		40+2	LTG10E402K4A	178,600	LTB10E402K4A	162,100	34	6	1800	400	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~ 150A	30mA
175 - 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談