

下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)


LTG-E-K4
LTB-E-K4

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	LTG15E084K4	106,400	LTB15E084K4	89,900	6	2				
		10+2	LTG15E102K4	110,200	LTB15E102K4	93,700	8	2	1200	400	120	
		14+4	LTG15E144K4	121,200	LTB15E144K4	104,700	10	4	1300	400	120	
		16+2	LTG15E162K4	125,000	LTB15E162K4	108,500	12	4				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	LTG15E204K4	138,200	LTB15E204K4	121,500	16	4	1400	400	160	
		22+2	LTG15E222K4	142,000	LTB15E222K4	125,300	18	4				
		26+4	LTG15E264K4	151,400	LTB15E264K4	134,900	20	6	1500	400	160	
		28+2	LTG15E282K4	155,200	LTB15E282K4	138,600	22	6				
		32+4	LTG15E324K4	163,600	LTB15E324K4	147,000	26	6	1600	400	160	
		34+2	LTG15E342K4	167,300	LTB15E342K4	150,800	28	6				
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	12+4	LTG20E124K4	185,000	LTB20E124K4	153,400	8	4	1400	500	160	
		14+2	LTG20E142K4	188,800	LTB20E142K4	157,200	10	4				
		18+4	LTG20E184K4	197,500	LTB20E184K4	165,900	14	4	1500	500	160	
		20+2	LTG20E202K4	201,300	LTB20E202K4	169,700	16	4				
		24+4	LTG20E244K4	210,400	LTB20E244K4	178,600	18	6	1600	500	160	
		26+2	LTG20E262K4	214,200	LTB20E262K4	182,400	20	6				
		30+4	LTG20E304K4	222,400	LTB20E304K4	190,800	24	6	1700	500	160	
		32+2	LTG20E322K4	226,200	LTB20E322K4	194,600	26	6				
	36+4	LTG20E364K4	234,500	LTB20E364K4	202,900	30	6	1800	500	160		
	38+2	LTG20E382K4	238,200	LTB20E382K4	206,600	32	6					

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談