


LTG-E-K5 LTB-E-K5

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 送リ×コ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	送リ	コ	フカ		
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	4+2	LTG05E042K5	67,000	LTB05E042K5	60,200	2	2					
		6+0	LTG05E06K5	70,800	LTB05E06K5	63,900	4	2	1100	400	120		
		8+4	LTG05E084K5	77,000	LTB05E084K5	70,300	6	2	1200	400	120		
		10+2	LTG05E102K5	80,800	LTB05E102K5	74,100	8	2					
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	LTG05E144K5	90,300	LTB05E144K5	83,500	10	4	1300	400	120		
		16+2	LTG05E162K5	94,100	LTB05E162K5	87,300	12	4					
		20+4	LTG05E204K5	104,400	LTB05E204K5	97,600	16	4	1400	400	160		
		22+2	LTG05E222K5	108,200	LTB05E222K5	101,400	18	4					
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	26+4	LTG05E264K5	121,100	LTB05E264K5	114,300	20	6	1500	400	160		
		28+2	LTG05E282K5	124,800	LTB05E282K5	118,000	22	6					
		8+4	LTG10E084K5A	101,900	LTB10E084K5A	85,400	6	2	1200	400	120		
		10+2	LTG10E102K5A	105,700	LTB10E102K5A	89,200	8	2					
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	LTG10E144K5A	116,700	LTB10E144K5A	100,200	10	4	1300	400	120		
		16+2	LTG10E162K5A	120,500	LTB10E162K5A	104,000	12	4					
		20+4	LTG10E204K5A	133,500	LTB10E204K5A	117,000	16	4	1400	400	160		
		22+2	LTG10E222K5A	137,300	LTB10E222K5A	120,800	18	4					
		26+4	LTG10E264K5A	146,900	LTB10E264K5A	130,400	20	6	1500	400	160		
		28+2	LTG10E282K5A	150,700	LTB10E282K5A	134,100	22	6					
送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	32+4	LTG10E324K5A	159,100	LTB10E324K5A	142,500	26	6	1600	400	160			
	34+2	LTG10E342K5A	162,800	LTB10E342K5A	146,300	28	6						
	38+4	LTG10E384K5A	179,500	LTB10E384K5A	162,800	32	6	1700	400	160			
	40+2	LTG10E402K5A	183,300	LTB10E402K5A	166,600	34	6						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 - 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談