動力スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

LTG-E-PSP
LTB-E-PSP

保護等級 IP2XD

■分岐：安全ブレーカ（2P20A）
■鉄板：表面処理鋼板
■ボックス板厚：1.6mm
■ハンドル：平面ハンドル
■塗装色：標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
■アースネジ：黄銅製M8×16

LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 動力スペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	ボックス寸法(mm) タテ	ボックス寸法(mm) ヨコ	ボックス寸法(mm) フカサ	納期区分
50 (60)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	LTG05E084PSP	83,800	LTB05E084PSP	79,200	6	2	700	950	160	●
		10+2	LTG05E102PSP	87,600	LTB05E102PSP	83,000	8	2				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	LTG05E144PSP	98,200	LTB05E144PSP	93,700	10	4	800	950	160	●
		16+2	LTG05E162PSP	102,100	LTB05E162PSP	97,400	12	4				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	LTG05E204PSP	114,200	LTB05E204PSP	108,900	16	4	900	950	160	●
		22+2	LTG05E222PSP	118,000	LTB05E222PSP	112,700	18	4				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	26+4	LTG05E264PSP	128,200	LTB05E264PSP	122,500	20	6	1000	950	160	●
		28+2	LTG05E282PSP	132,000	LTB05E282PSP	126,400	22	6				●
100 (75)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	LTG10E084PSP	107,300	LTB10E084PSP	90,100	6	2	700	950	160	●
		10+2	LTG10E102PSP	111,200	LTB10E102PSP	94,000	8	2				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	LTG10E144PSP	123,400	LTB10E144PSP	107,600	10	4	800	950	160	●
		16+2	LTG10E162PSP	127,200	LTB10E162PSP	111,400	12	4				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	LTG10E204PSP	137,800	LTB10E204PSP	122,100	16	4	900	950	160	●
		22+2	LTG10E222PSP	141,600	LTB10E222PSP	125,900	18	4				●
		24+0	LTG10E24PSP	145,400	LTB10E24PSP	129,700	20	4				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	26+4	LTG10E264PSP	150,800	LTB10E264PSP	136,600	20	6	1000	950	160	●
		28+2	LTG10E282PSP	154,600	LTB10E282PSP	140,400	22	6				●
		30+0	LTG10E30PSP	158,300	LTB10E30PSP	144,200	24	6				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 1020×420	32+4	LTG10E324PSP	165,200	LTB10E324PSP	150,300	26	6	1100	950	160	●
		34+2	LTG10E342PSP	169,100	LTB10E342PSP	154,000	28	6				●
200	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	12+4	LTG20E124PSP	186,500	LTB20E124PSP	165,500	8	4	1000	950	160	●
		16+0	LTG20E16PSP	194,100	LTB20E16PSP	173,100	12	4				●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	20+2	LTG20E202PSP	204,800	LTB20E202PSP	183,800	16	4	1100	950	160	●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	24+4	LTG20E244PSP	214,700	LTB20E244PSP	193,600	18	6	1200	950	160	●
		28+0	LTG20E28PSP	222,300	LTB20E28PSP	201,300	22	6				●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	32+2	LTG20E322PSP	234,500	LTB20E322PSP	214,900	26	6	1300	950	160	●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1320×420	36+4	LTG20E364PSP	245,200	LTB20E364PSP	227,100	30	6	1400	950	160	●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53·1KA、GBU-53·1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63·1KA、GBU-63·1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73·1KA、GBU-73·1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103·1KA、GBU-103·1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223·1EA	165×105×82

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53·1KA、BU-53·1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63·1KA、BU-63·1KC	〃
3P2E 100AF 75A、100A	BU-103·1KA、BU-103·1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223·1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流（高速形）

～150A	30mA
175～400A	100/200/500mA

■納期区分（日数）は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。（詳細はP.449参照）

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	④	受注後4営業日
準標準品	⑩	受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談