

送りスペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LTG-A LTB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+4	LTG05A064	76,900	LTB05A064	65,800	600	500	120	
		8+2	LTG05A082	80,800	LTB05A082	69,600				
		10+0	LTG05A10	84,500	LTB05A10	73,400				
		12+6	LTG05A126	90,900	LTB05A126	79,800				
		14+4	LTG05A144	94,700	LTB05A144	83,500	700	500	120	
		16+2	LTG05A162	98,500	LTB05A162	87,400				
		20+6	LTG05A206	113,100	LTB05A206	102,100	800	500	120	
		22+4	LTG05A224	116,900	LTB05A224	105,900				
		24+2	LTG05A242	120,800	LTB05A242	109,600	900	500	120	
		28+6	LTG05A286	132,700	LTB05A286	121,500				
100 (75)	送りスペース 160×90×85	14+4	LTG10A144A	135,600	LTB10A144A	105,900	700	500	120	
		16+2	LTG10A162A	139,300	LTB10A162A	109,600				
		18+0	LTG10A18A	143,100	LTB10A18A	113,400	800	500	120	
		20+6	LTG10A206A	149,900	LTB10A206A	120,400				
		22+4	LTG10A224A	153,800	LTB10A224A	124,100	900	500	120	
		24+2	LTG10A242A	157,600	LTB10A242A	127,900				
		28+6	LTG10A286A	172,100	LTB10A286A	142,400	1000	500	120	
		30+4	LTG10A304A	175,900	LTB10A304A	146,200				
		32+2	LTG10A322A	179,700	LTB10A322A	149,900	1100	500	120	
		36+6	LTG10A366A	191,800	LTB10A366A	162,100				
38+4	LTG10A384A	195,600	LTB10A384A	166,000						
40+2	LTG10A402A	199,500	LTB10A402A	169,800						
44+6	LTG10A446A	210,800	LTB10A446A	181,300						
46+4	LTG10A464A	214,700	LTB10A464A	185,000						
48+2	LTG10A482A	218,500	LTB10A482A	188,800						

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	GBU-403-1EA	341×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	BU-403-1EA	341×140×132

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期	
	標準品A	納期
標準品B	当日出荷	
準標準品	受注後4営業日	
受注品	受注後10営業日	
	● 別途ご相談	