

非常回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LTG-A-F2 LTB-A-F2

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
非常回路：ミニ・イコールブレーカ(2P1E)×2
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 非常回路(2回路)付

主幹(A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	10+0	LTG05A10F2	95,700	LTB05A10F2	84,700	600	500	120	
		18+0	LTG05A18F2	113,400	LTB05A18F2	102,400	700	500	120	
		26+0	LTG05A26F2	135,400	LTB05A26F2	124,400	800	500	120	
		34+0	LTG05A34F2	154,700	LTB05A34F2	143,700	900	500	120	
100 (75)	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LTG10A18F2	154,600	LTB10A18F2	125,100	700	500	120	
		26+0	LTG10A26F2	172,700	LTB10A26F2	143,300	800	500	120	
		34+0	LTG10A34F2	194,600	LTB10A34F2	165,200	900	500	120	
		42+0	LTG10A42F2	214,200	LTB10A42F2	184,700	1000	500	120	
150 (125)	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	50+0	LTG10A50F2	233,000	LTB10A50F2	203,600	1100	500	120	
		18+0	LTG15A18F2	163,600	LTB15A18F2	134,300	800	500	120	
		26+0	LTG15A26F2	181,700	LTB15A26F2	152,300	900	500	120	
		34+0	LTG15A34F2	203,600	LTB15A34F2	174,100	1000	500	120	
200	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	42+0	LTG15A42F2	223,200	LTB15A42F2	193,700	1100	500	120	
		50+0	LTG15A50F2	242,000	LTB15A50F2	212,600	1200	500	120	
		20+0	LTG20A20F2	232,300	LTB20A20F2	211,100	1000	500	160	
		28+0	LTG20A28F2	254,900	LTB20A28F2	233,700	1100	500	160	
200	ミニ・イコールブレーカ 2P1E 20A×2	36+0	LTG20A36F2	271,400	LTB20A36F2	250,300	1200	500	160	
		44+0	LTG20A44F2	288,000	LTB20A44F2	266,900	1300	500	160	
		52+0	LTG20A52F2	306,100	LTB20A52F2	285,100	1400	500	160	
		60+0	LTG20A60F2	340,500	LTB20A60F2	301,200	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA, GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA, GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA, GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA, GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA, BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA, BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA, BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談