

タイムスイッチ付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LTG-A-TS LTB-A-TS

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

タイムスイッチ付

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	タイムスイッチ	10+0	LTG05A10TS	110,800	LTB05A10TS	99,800	600	500	120	
		18+0	LTG05A18TS	128,500	LTB05A18TS	117,500	700	500	120	
		26+0	LTG05A26TS	150,500	LTB05A26TS	139,500	800	500	120	
		34+0	LTG05A34TS	169,800	LTB05A34TS	158,800	900	500	120	
100 (75)	タイムスイッチ	18+0	LTG10A18TS	170,400	LTB10A18TS	140,900	700	500	120	
		26+0	LTG10A26TS	188,500	LTB10A26TS	159,100	800	500	120	
		34+0	LTG10A34TS	210,400	LTB10A34TS	181,000	900	500	120	
		42+0	LTG10A42TS	230,000	LTB10A42TS	200,500	1000	500	120	
		50+0	LTG10A50TS	248,800	LTB10A50TS	219,400	1100	500	120	
150 (125)	タイムスイッチ	18+0	LTG15A18TS	179,500	LTB15A18TS	150,100	800	500	120	
		26+0	LTG15A26TS	197,500	LTB15A26TS	168,200	900	500	120	
		34+0	LTG15A34TS	219,400	LTB15A34TS	190,000	1000	500	120	
		42+0	LTG15A42TS	239,000	LTB15A42TS	209,700	1100	500	120	
		50+0	LTG15A50TS	257,800	LTB15A50TS	228,500	1200	500	120	
200	タイムスイッチ	20+0	LTG20A20TS	248,800	LTB20A20TS	227,700	1000	500	160	
		28+0	LTG20A28TS	271,400	LTB20A28TS	250,300	1100	500	160	
		36+0	LTG20A36TS	288,000	LTB20A36TS	266,900	1200	500	160	
		44+0	LTG20A44TS	304,600	LTB20A44TS	283,500	1300	500	160	
		52+0	LTG20A52TS	322,800	LTB20A52TS	301,600	1400	500	160	
		60+0	LTG20A60TS	357,200	LTB20A60TS	317,900	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談