

自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LTG-A-TM LTB-A-TM

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹 (A)	自動点滅回路 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			ボックス寸法 (mm)			納期区分
		分岐回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	分岐回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+0	LTG05A10TM	127,500	LTB05A10TM	116,400	600	500	120		
		18+0	LTG05A18TM	145,000	LTB05A18TM	134,100	700	500	120		
		26+0	LTG05A26TM	167,000	LTB05A26TM	156,000	800	500	120		
		34+0	LTG05A34TM	186,300	LTB05A34TM	175,500	900	500	120		
100 (75)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG10A18TM	187,100	LTB10A18TM	157,600	700	500	120		
		26+0	LTG10A26TM	205,000	LTB10A26TM	175,700	800	500	120		
		34+0	LTG10A34TM	226,900	LTB10A34TM	197,500	900	500	120		
		42+0	LTG10A42TM	246,500	LTB10A42TM	217,200	1000	500	120		
		50+0	LTG10A50TM	265,400	LTB10A50TM	236,100	1100	500	120		
150 (125)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG15A18TM	196,000	LTB15A18TM	166,600	800	500	120		
		26+0	LTG15A26TM	214,200	LTB15A26TM	184,700	900	500	120		
		34+0	LTG15A34TM	236,100	LTB15A34TM	206,600	1000	500	120		
		42+0	LTG15A42TM	255,600	LTB15A42TM	226,200	1100	500	120		
		50+0	LTG15A50TM	274,500	LTB15A50TM	245,100	1200	500	120		
200	タイムスイッチ 電磁接触器	20+0	LTG20A20TM	265,400	LTB20A20TM	244,300	1000	500	160		
		28+0	LTG20A28TM	288,000	LTB20A28TM	266,900	1100	500	160		
		36+0	LTG20A36TM	304,600	LTB20A36TM	283,500	1200	500	160		
		44+0	LTG20A44TM	321,200	LTB20A44TM	300,200	1300	500	160		
		52+0	LTG20A52TM	339,300	LTB20A52TM	318,100	1400	500	160		
		60+0	LTG20A60TM	373,900	LTB20A60TM	334,600	1500	500	160		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談