


# LTG-A-TM2 LTB-A-TM2

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×2付  
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換スイッチ付



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 自動点滅回路(2回路)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10TM2	150,100	LTB05A10TM2	139,100	900	500	120	
		18+0	LTG05A18TM2	167,600	LTB05A18TM2	156,700	1000	500	120	
		26+0	LTG05A26TM2	189,700	LTB05A26TM2	178,600	1100	500	120	
		34+0	LTG05A34TM2	208,900	LTB05A34TM2	198,100	1200	500	120	
100 (75)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18TM2	209,700	LTB10A18TM2	180,200	1000	500	120	
		26+0	LTG10A26TM2	227,700	LTB10A26TM2	198,400	1100	500	120	
		34+0	LTG10A34TM2	249,500	LTB10A34TM2	220,100	1200	500	120	
		42+0	LTG10A42TM2	269,100	LTB10A42TM2	239,800	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	50+0	LTG10A50TM2	288,000	LTB10A50TM2	258,700	1400	500	160	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15A18TM2	218,700	LTB15A18TM2	189,200	1100	500	120	
		26+0	LTG15A26TM2	236,800	LTB15A26TM2	207,400	1200	500	120	
		34+0	LTG15A34TM2	258,700	LTB15A34TM2	229,200	1300	500	120	
		送りスペース 160×90×125	42+0	LTG15A42TM2	278,300	LTB15A42TM2	248,800	1400	500	160
		50+0	LTG15A50TM2	297,100	LTB15A50TM2	267,700	1500	500	160	
200	送りスペース 200×100×125	20+0	LTG20A20TM2	288,000	LTB20A20TM2	266,900	1300	500	160	
		28+0	LTG20A28TM2	310,600	LTB20A28TM2	289,600	1400	500	160	
		36+0	LTG20A36TM2	327,300	LTB20A36TM2	306,100	1500	500	160	
		44+0	LTG20A44TM2	343,800	LTB20A44TM2	322,800	1600	500	160	
		52+0	LTG20A52TM2	380,100	LTB20A52TM2	340,800	1700	500	160	
		60+0	LTG20A60TM2	396,600	LTB20A60TM2	375,300	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100~200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場  
合の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談