


送りスペース付動力分電盤(分岐：協約形配線用遮断器)

PTG-S PTB-S

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面处理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
200	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG20S042A	209,400	PTB20S042A	187,500	900	500	160	
		6+0	PTG20S06A	220,400	PTB20S06A	198,500				
		8+0	PTG20S08A	234,600	PTB20S08A	212,700	1000	500	160	
		10+0	PTG20S10A	258,100	PTB20S10A	226,900	1100	500	160	
		12+2	PTG20S122	284,300	PTB20S122	251,300	1300	500	160	
		14+0	PTG20S14	295,500	PTB20S14	262,300				
		16+0	PTG20S16A	312,200	PTB20S16A	275,600				
		18+0	PTG20S18A	332,900	PTB20S18A	292,300	1400	500	160	
400 (300)	送りスペース 200×100×150	8+2	PTG40S082	367,300	PTB40S082	347,100	1400	600	200	●
		10+0	PTG40S10	378,300	PTB40S10	358,300				●
		12+0	PTG40S12	397,400	PTB40S12	371,900	1500	600	200	●
		14+0	PTG40S14	415,700	PTB40S14	395,100	1600	600	200	●
		16+2	PTG40S162	434,900	PTB40S162	417,200	1700	600	200	●
		18+0	PTG40S18	445,900	PTB40S18	428,300				●
		20+0	PTG40S20	464,700	PTB40S20	445,400				●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 送りスペース付動力分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 400AF 300A,400A	GB-403EA	341×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P3E 400AF 300A,400A	B-403EA	341×140×132

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談