

電灯動力混合分電盤(コンパクト形) 分岐:(電灯)安全ブレーカ 分岐:(動力)協約形配線用遮断器


JCTG-E-PG JCTB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.6mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12



JCTGタイプ



JCTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3 動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路				動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	2P1E/2P2E	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ	
50 (60)	8+1	6	2	50 (60)	4+0	JCTG05E081PG54	149,900	JCTB05E081PB54	118,800	800	600	160	
	10+2	8	2		5+0	JCTG05E102PG55	162,100	JCTB05E102PB55	134,000	900	600	160	
	12+0	10	2			JCTG05E12PG55	166,000	JCTB05E12PB55	137,800				
	14+1	12	2		7+0	JCTG05E141PG57	183,400	JCTB05E141PB57	156,900	1000	600	160	
100 (75)	8+1	6	2	100 (75)	4+0	JCTG10E081PG104	170,500	JCTB10E081PB104	156,000	800	600	160	
	10+2	8	2		5+0	JCTG10E102PG105	184,300	JCTB10E102PB105	169,400	900	600	160	
	12+0	10	2			JCTG10E12PG105	188,100	JCTB10E12PB105	174,900				
	14+1	12	2		7+0	JCTG10E141PG107	206,300	JCTB10E141PB107	193,100	1000	600	160	

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA, GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA, GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA, GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA, GBU-103・1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA, BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA, BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA, BU-103・1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談