

# テナント用動力分電盤

分枝：協約形配線用遮断器


## PWG-S PWB-S

保護等級 IP2XD

分枝：協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板：表面处理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16  
WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。



PWGタイプ



PWBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分枝回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	4+2	PWG05S042	128,600	PWB05S042	118,000	1100	500	200	
		6+0	PWG05S06	138,300	PWB05S06	127,700				
		8+0	PWG05S08	152,300	PWB05S08	141,700	1200	500	200	
		10+0	PWG05S10	166,900	PWB05S10	156,300	1300	500	200	
		12+2	PWG05S122	183,700	PWB05S122	173,100	1400	500	200	
14+0	PWG05S14	194,900	PWB05S14	184,300						
100 (75)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	4+2	PWG10S042A	147,000	PWB10S042A	133,100	1100	500	200	
		6+0	PWG10S06A	158,100	PWB10S06A	144,100				
		8+0	PWG10S08A	172,600	PWB10S08A	158,600	1200	500	200	
		10+0	PWG10S10A	189,400	PWB10S10A	175,500	1300	500	200	
		12+2	PWG10S122A	204,300	PWB10S122A	190,400	1400	500	200	
		14+0	PWG10S14A	215,500	PWB10S14A	201,600				
200	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	4+2	PWG20S042A	236,100	PWB20S042A	207,200	1300	500	200	
		6+0	PWG20S06A	239,700	PWB20S06A	210,800				
		8+0	PWG20S08A	261,900	PWB20S08A	233,000	1400	500	200	
		10+0	PWG20S10A	274,200	PWB20S10A	245,300	1500	500	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形は製作できません。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談