

内装遮断器・オプション価格

内装遮断器

漏電遮断器(電動機保護兼用)



仕様	ご注文品番(型式)	外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	備考
3P 30AF	GB-33MKA、GB-33MKC	98×75×60	(0.2kW~7.5kW)

配線用遮断器(電動機保護兼用)



仕様	ご注文品番(型式)	外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	備考
3P 30AF	M-33KA、M-33KC	98×75×60	(0.2kW~7.5kW)

配線用遮断器



仕様	ご注文品番(型式)	外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	備考
3P 50AF	B-53KA、B-53KC	98×75×60	(50A)
3P 60AF	B-63KA、B-63KC	〃	(60A)
3P 100AF	B-103KA、B-103KC	〃	(75A)(100A)
3P 125AF	B-123EA	152×90×80	(125A)
3P 150AF	B-153EA	〃	(150A)
3P 225AF	B-223EA	165×105×82	(200A)(225A)

電磁接触器



仕様	ご注文品番(型式)	外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	備考
~3kW	MP-10HA	79×44×76	
~4kW	MP-20HA	85×46×91	
~5.5kW	MP-25HA	92×58×97	
~7.5kW	MP-35HA	92×58×111	

改良のため仕様、寸法等変更する場合があります。ご了承ください。

オプション価格 標準仕様の価格に対し下表の組替価格をプラスしてください。

コンデンサ取付け

器種	変更内容	標準価格(円)
コンデンサ取付け	コンデンサ取付けスペース ▶コンデンサ 10 μ F×1(適用電動機3 ϕ 200V 60Hz 0.2kW)	5,200
	〃 ▶ 〃 15 μ F×1(〃 〃 0.4kW、50Hz 0.2kW)	5,500
	〃 ▶ 〃 20 μ F×1(〃 〃 0.75kW、 〃 0.4kW)	5,800
	〃 ▶ 〃 30 μ F×1(〃 〃 1.5kW、 〃 0.75kW)	8,100
	〃 ▶ 〃 40 μ F×1(〃 〃 2.2kW、 〃 1.5kW)	8,800
	〃 ▶ 〃 50 μ F×1(〃 〃 3.7kW、 〃 2.2kW)	11,500
	〃 ▶ 〃 75 μ F×1(〃 〃 5.5kW、 〃 3.7kW)	17,000
	〃 ▶ 〃 100 μ F×1(〃 〃 0.4kW、 〃 5.5kW)	21,200
〃 ▶ 〃 150 μ F×1(〃 〃 7.5kW)	30,200	

その他のオプション

組替内容	仕様	標準価格(円)
ブザー内蔵	ブザー×1、スナップ×1	7,300
補助継電器追加	表面ソケット・保持金具付	8,700
電極切替用スイッチ	4P又は3P、スナップスイッチ	7,700
電磁弁用液面継電器	WLR-GN	16,800