

漏電保護リレー

GR-12T、GR-12B

移動形の冷蔵庫や冷凍・冷蔵ショーケースは機器の接地が確実に取りにくい場合があります、感電災害の恐れがあります。
このような機器への組込用として開発!

高信頼性の漏電検知部

サージ耐量を大きくするなど機器組込用として誤動作防止対策は万全です。

コンパクトサイズ

定格電流12A・漏電警報ブザー付(GR-12B)で、高さわずか22.4mmのコンパクトサイズを実現。

取付ピッチ60mm

取付寸法60mmのブレーカ及び従来の漏電保護リレーと取付の互換性を持たせた構造。

高信頼性の漏電検出部

雷サージ耐量を大きくするなど誤動作防止性能をアップ。

カバー・基台に、難燃性・耐トラッキング性に優れた材料を使用。

テストボタン・リセットボタンがカバーから飛び出さない構造とし、誤接触による不要動作を防止。

漏電動作後のリセット(ON)は、リセットボタンを押すか、あるいは電源プラグの抜き差しでも可能。

漏電表示ランプ
漏電で動作した時に点灯します。

テスト(切)ボタン
動作の確認はこのボタンで行ってください。
動作すれば正常です。

リセット(入)ボタン
動作しOFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押せば、通電状態(入)にもどります。



GR-12T

漏電表示ブザー
漏電動作をブザーでお知らせします。



GR-12B

定格仕様

型式	GR-12T	GR-12B
ご注文品番	GR12T1215H	GR12B1215H
動作表示	LED(赤色)点灯	ブザー鳴動
保護機能	地絡保護専用	
極数	2P	
定格電圧	AC100V	
定格電流	12A	
定格感度電流	6mA、15mA	
動作時間	0.1秒以内(高速形)	
使用温度範囲	-10℃~50℃	
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	70×56×22.4mm	
標準価格(円)	3,600	5,100