

納期区分

当日出荷
翌日出荷
弊社がご注文を受けてから3営業日以内に出荷させていただく商品
弊社がご注文を受けてから5営業日以内に出荷させていただく商品
弊社がご注文を受けてから7営業日以内に出荷させていただく商品
受注品は納期を別途お問い合わせください

- 注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
 注2. 地域によって、到着日数が異なる場合がありますのでお問い合わせの上ご確認ください。
 注3. 万が一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくこともありますのでご了承ください。
 注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。

安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問合せいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

価格一覧(標準仕様品)

標準仕様品のみの価格です。特殊仕様の価格及び詳細な仕様につきましては本文をご参照ください。

型式	定格電流(A)	表面形		SD 裏面形		FP 埋込形		本文ページ
		標準価格(円)		標準価格(円)		標準価格(円)		
B-1N-1	20	1,100						B-11
B-1N-2	20	1,100						
B-2N-1	15、20	1,560						B-11
	30	1,620						
B-2N-2	40、50	4,200						B-12
	15、20	1,560						B-11
	30	1,620						
	40、50	4,200						B-12
BCT-1N-1	15、20	4,000						B-12
BCT-1N-2	15、20	4,000						

安全ブレーカ

B-1EA	2、3、5	1,760						B-13
	6、10、30	910						
	15、20	880						
B-1EA(直流用)	2、3、5	1,900						B-14
	6、10、30	1,200						
	15、20	1,000						
B-2EA	6、10、30	1,300						B-15
	15、20	1,250						
B-2EA(直流用)	6、10、30	1,500						B-15
	15、20	1,470						
B-1HEA	15、20	1,000						B-16
	30	1,040						
B-2HEA	15、20	1,470						B-16
	30	1,520						
BCN-1H	15、20、30	1,100						B-17
BCN-2H	15、20、30	1,700						B-17
BCS-1H	15、20	2,300						B-17
BCS-2H	15、20	2,900						B-17
BCT-1H	15、20	4,000						B-18
B-2HA	40、50	3,940						B-18

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

B-33MEC	1.3~32	3,690		5,570		9,130	B-19
M-3BC	1.3~32	4,130					B-19
B-32EC	3、5、10、15、20、30	2,590		3,840		7,380	B-19
B-33EC	15、20、30	3,680		5,560		9,120	B-20
B-52EC	15、20、30、40、50	4,220		5,460		9,000	B-20
B-53EC	15、20、30、40、50	5,120		7,000		10,540	B-20

ご注文品番の見方(抜粋:一部例外があります。)

配線用遮断器(例:BU6301KC60VA:BU-63・1KC 定格電流60A 裏面形 補助スイッチ付)

商品分類	保護機能	フレーム	極数・素子数	シリーズ	直流用	定格電流	接続方式	リード線	付属装置
B	U	6	301	KC		60	S	V	A
B:配線用遮断器	スペース付機能のないもの	3: 30AF 5: 50AF 6: 60AF	1:2P1E 2:2P2E 301:3P2E 3:3P3E 4:4P3E	E: Eシリーズ(経済タイプ) K: Kシリーズ(分電盤用タイプ) S: Sシリーズ(高機能タイプ) F: Fシリーズ(高機能タイプ)	スペース:50/60Hz D:直流用	30: 30A 40: 40A 50: 50A 60: 60A 7: 75A 10: 100A 120: 120A 12: 125A 15: 150A	スペース:表面形 S:裏面形 F:埋込形	V:リード線付	A: A(補助スイッチ) P: P(警報スイッチ) T: TBL(テスター用) S2: SHT(電圧検出用)
CN:コード短絡保護用瞬時付(経済タイプ)	CS:コード短絡保護用瞬時付(高機能タイプ)	10: 100AF 12: 125AF 15: 150AF 22: 225AF 25: 250AF		W:電子式遮断器(高機能タイプ)					
CT:コード・トラッキング短絡保護付(あんしんブレーカ)	D:ボックスブレーカ(鉄製防塵ボックス)	40: 400AF 60: 600AF 80: 800AF 100: 1000AF		G:漏電警報付配線用遮断器					
U:単3中性線欠相保護付	N:ミニ・コールブレーカ			IR:抵抗分漏れ電流警報付					