

# 安全ブレーカ

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・1E・30AF									
型式		B-1EA					B-1EA(白色ハンドル仕様)				
定格使用電圧Ue		100V									
		-									
定格電流 ご注文品番	2A	B1EA02									
	3A	B1EA03									
	5A	B1EA05									
		6A	B1EA06								
		10A	B1EA10								
					15A	B1EA15		15A	B1EA15W		
					20A	B1EA20		20A	B1EA20W		
				30A	B1EA30					30A	B1EA30W
標準価格(円)		1,760		910		880		880		910	
外観及び外形寸法(mm)		 A 70 B 32 C 40 D 57					住宅用分電盤組込用  A 70 B 32 C 40 D 57				
定格遮断容量 kA	JIS C 8211 Ann2(Icn)	100V	1.0		1.5		-		1.5		
		AC 100/200V									
		200V									
	JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	48V									
		DC 125V									
端子仕様		ソルダレス端子方式(当座金付)									
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )		8									
取付可能付属装置	裏面形	SD	-								
	埋込形	FP	-								
	補助スイッチ	AX	-								
	警報スイッチ	AL	-								
	電圧引外し装置	SHT	-								
	不足電圧引外し装置	UVT	-								
	端子台	TB	-								
	トリップボタン	TRB	-								
	キャップ式	LC	別売(LC-03)								
	施錠式	HL	-								
	外部操作ハンドル	HA	-								
	機械的インターロック	MIW	-								
バリア	BA	-									
端子カバー	表面形	TMC	付 属								
	裏面形	BTC	-								
逆接続		可 能									
適合JIS規格		JIS C 8211 Ann2									
過電流引外し方式		熱動電磁					熱 動				
質量(kg)		0.09									
一梱入数		100									
特性、寸法図記載ページ		B-64									

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～

## ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	
標準価格(円)	120

## 安全ブレーカ用取付台

安全ブレーカを最大23個取付けることが可能です。またパネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離してご使用ください。



価格/23連

型式	UED26P
ご注文品番	UZZUED26P
納期区分	
標準価格(円)	1,050