

コード・トラッキング短絡保護付安全ブレーカ 安全ブレーカサイズの50Aフレーム

あんしんブレーカ	
2P・1E・30AF	
BCT-1H	
100V	
-	
15A	BCT1H15
20A	BCT1H20
4,000	
A 70 B 32 C 38 D 57	
2.5	-
-	-
-	-
-	-
ソルダレス端子方式(当座金付)	
8	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
別売(LC-03)	-
-	-
-	-
-	-
-	-
付 属	-
-	-
可 能	-
JIS C 8211 Ann2	-
熱 動	-
0.1	-
50	-
B-65	-

2P・2E・50AF				極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	型式
B-2HA		B-2HA(直流用)		AC DC	定格使用電圧Ue
100-100/200-200V		-			
-		125V		-	
		15A	B2HAD15	定格電流 ご注文品番	
		20A	B2HAD20		
		30A	B2HAD30		
40A	B2HA40	40A	B2HAD40		
50A	B2HA50	50A	B2HAD50		
3,940		4,220		標準価格(円)	
A 70 B 32 C 38 D 57		A 70 B 32 C 38 D 57		外観及び外形寸法(mm) 	
2.5	-	100V	-	100V	定格遮断容量
2.5	-	100/200V AC	-	JIS C 8211 Ann2(1cn)	質量(kA)
2.5	-	200V	-	-	
-	0.3/-	48V DC	JIS C 8201-2-1 Ann2(1cu/lcs)	-	-
-	0.3/-	125V	-	-	-
ソルダレス端子方式(当座金付)40A/圧着端子方式(棒形)50A				端子仕様	
8(40A)、14(50A)				接続可能最大電線(mm ²)	
-	-	SD	裏面形	接続方式	取付可能付属装置
-	-	FP	埋込形	-	
-	-	AX	補助スイッチ	-	
-	-	AL	警報スイッチ	-	
-	-	SHT	電圧引外し装置	-	
-	-	UVT	不足電圧引外し装置	-	
-	-	TB	端子台	-	
-	-	TRB	トリップボタン	-	
-	-	LC	キャップ式	ハンドルロック	
-	-	HL	施錠式	-	
-	-	HA	外部操作ハンドル	-	
-	-	MIW	機械的インターロック	-	
-	-	BA	バリア	-	
-	-	TMC	表面形	端子カバー	
-	-	BTC	裏面形	-	
逆接続				適合JIS規格	
JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	熱 動		過電流引外し方式	
質量(kg)				一梱入数	
0.09				50	
B-64				特性、寸法図記載ページ	

100/200Vは単3における200Vを表します。付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～
 直流用は電圧はDC24V以上でご使用ください。

40A・50Aの従来品との比較

項目	追記事項
B-2HA	住宅用分電盤に組込まれている分岐ブレーカとの組替えや増回路スペースへの組込みはできません。(配線容量の不足)

