

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			2P・2E・250AF			3P・3E・250AF			
型式	B-222EA			B-223EA			B-252EA			B-253EA			
定格使用電圧Ue	AC	100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V		
	DC	250V			-			250V			-		
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV						6kV						
定格電流 ご注文品番 表面形	125A	B222EA12		125A (30kW)	B223EA12		250A	B252EA25			250A	B253EA25	
	150A	B222EA15		150A (37kW)	B223EA15								
	175A	B222EA17		175A (45kW)	B223EA17								
	200A	B222EA20		200A	B223EA20								
	225A	B222EA22		225A (55kW)	B223EA22								
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す													
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	29,000	33,500	39,000	32,300	39,400	44,700	34,600	39,100	44,600	39,200	46,300	51,600	
外観及び外形寸法(mm)	<p>モータ保護兼用 3Pのみ</p> <p>A 165(255) B 105 C 60 D 82</p> <p>()内は端子 カバー付寸法</p> <p>2Pは3P中極を はずしたものです</p>						<p>A 165(255) B 105 C 60 D 82</p> <p>2Pは3P中極を はずしたものです</p>						
定格遮断容量 (kA)	100V	35/9			35/9			35/9			35/9		
	100/200V	35/9			-			35/9			-		
	JIS C 8201-2-1 AC 200V Ann2(Icu/Ics)	35/9			35/9			35/9			35/9		
	415V	18/5			18/5			18/5			18/5		
	DC	15/-			-			15/-			-		
250V	10/-			-			10/-			-			
表面形端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						
接続可能最大電線(mm ²)	150						150						
取付可能 付属装置	裏面形	SD											
	埋込形	FP											
	補助スイッチ	AX											
	警報スイッチ	AL											
	電圧引外し装置	SHT											
	不足電圧引外し装置	UVT											
	端子台	TB						可能(縦形)					
	トリップボタン	TRB						有					
	キャップ式	LC						-					
	ハンドルロック 施錠式	HL						-					
	外部操作ハンドル	HA						-					
	機械的インターロック	MIW						-					
	バリア	BA						別売(PHS-1T)					
端子カバー	表面形	TMC						付 属					
	裏面形	BTC						裏面形付属					
逆接続	可 能						可 能						
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁						
質量(kg)	1.1			1.4			1.1			1.4			
一梱入数	1						1						
特性、寸法図記載ページ	B-68						B-68						

100/200Vは単3における200Vを表します。

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～

適合圧着端子 P.B-281

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)



封印板(標準付属)
100AF~250AF