



2P・2E・400AF						3P・3E・400AF						2P・2E・600AF			3P・3E・600AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		
B-402EA						B-403EA						B-602EA			B-603EA			型式		
100-100/200-200-415V						100-200-415V						100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC		
250V						-						250V			-			定格使用電圧Ue		
6kV						6kV						8kV						定格インパルス耐電圧 Uimp		
250A	B402EA25	350A	B402EA35	250A	B403EA25	350A	B403EA35	500A	B602EA50	500A	B603EA50							定格電流		
300A	B402EA30	400A	B402EA40	300A	B403EA30	400A	B403EA40	600A	B602EA60	600A	B603EA60							ご注文品番 表面形		
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式		
50,000	61,000	67,100	64,800	75,800	81,900	57,000	73,500	79,600	72,000	88,500	94,600	161,600	176,900	182,900	190,100	208,100	215,200	標準価格(円)		
 <p>A 257 A'341 B 140 C 103 2Pは3P中極をはずしたものです D 132</p>						 <p>A 257 A'341 B 140 C 103 D 132</p>						 <p>A 274 A'434 B 210 C 103 2Pは3P中極をはずしたものです D 141</p>						外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法		
50/-						50/-						50/25			50/25			100V		
50/-						-						50/25			-			100/200V		
50/-						50/-						50/25			50/25			200V AC		
25/-						25/-						36/18			36/18			JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)		
25/-						-						40/20(注2)			-			125V DC		
20/-						-						40/20(注2)			-			250V		
バー端子方式						バー端子方式						バー端子方式			表面形端子仕様			定格遮断容量 (kA)		
-						-						-			-				接続可能最大電線(mm ²)	
															SD 裏面形				取付可能付属装置	
																				FP 埋込形
																				AX 補助スイッチ
																				AL 警報スイッチ
																				SHT 電圧引外し装置
																				UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)						可能(縦形)						可能			可能					TB 端子台
有						有						有			有					TRB トリップボタン
-						-						-			-			LC キャップ式		
-						-						-			-			HL 施錠式		
-						-						HA-402、HM-402			HA-402、HM-402			HA 外部操作ハンドル		
-						-						-			-			MIW 機械的インターロック		
電源側付属(PHS-4T)						電源側付属(PHS-4T)						電源側付属(PHS-5)			電源側付属(PHS-5)			BA バリア		
別売(TMC-403EA)						別売(TMC-403EA)						別売(TMC-5D)			別売(TMC-5D)			TMC 表面形		
裏面形付属						裏面形付属						-			-			BTC 裏面形		
可能						可能						不可			不可			逆接続		
JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格		
熱動電磁						熱動電磁						熱動可調整電磁			熱動可調整電磁			過電流引外し方式		
3.8						4.6						10			10			質量(kg)		
1						1						1			1			一梱入数		
B-69						B-69						B-70			B-70			特性、寸法図記載ページ		

100/200Vは単3における200Vを表します。
 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243~
 適合圧着端子 P.B-281

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)
 (注2) DC仕様はDC専用品となります。発注時ご指定ください。
 標準品は逆接続不可です。逆接続用は注文時に「逆接続可能形」と指示してご注文下さい。(納期区分)

