



# ボックスブレーカ

## 配線用遮断器組込

## 鉄製防塵ボックス

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF	
型式	B-D63E			B-D103E	
定格使用電圧Ue	415V			415V	
AC					
DC					
定格電流 ご注文品番  ( )内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	15A	BD63E15			
	20A	BD63E20		75A (18.5kW) BD103E07	
	30A	BD63E30			
			40A	BD63E40	
			50A (11kW)	BD63E50	100A (22kW) BD103E10
				60A (15kW) BD63E60	
標準価格(円)	17,500	19,000	19,900	30,000	
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(40A以上)			モータ保護兼用	
	A 300 B 180 C 91 D 142			A 425 B 240 C 118 D 169	
定格	100V	5		10	
遮断容量	AC 200V	5		10	
(kA)	415V	2.5		5	
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22			60	
取付可能付属装置	裏面形 SD	-			
	埋込形 FP	-			
	補助スイッチ AX				
	警報スイッチ AL				
	電圧引外し装置 SHT				
	不足電圧引外し装置 UVT	-			
	端子台 TB	可能			
	トリップボタン TRB	遮断器に標準付属			
ハンドルロック	キャップ式 LC	-			
	施錠式 HL	標準装備			
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁	
組込遮断器	B-33EC	B-53EC	B-63EC	B-103EC	
寸法図記載ページ	B-71				

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281

簡易防塵タイプ  
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。  
ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



塗装色：マンセル5Y7/1

### ボックス



	B-D63E用 BOX	B-D103E用 BOX
ご注文品番	UBOXBD63	UBOXBD103
納期区分		
標準価格(円)	17,500	21,100

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)  
カギシャックル径 5mm以下のカギをご使用下さい。(施錠穴寸法:5.5×13.3mm)

ハンドル上部の突起部を押して スライドして出た施錠穴にカギを差し込み 施錠しロック完了です。

