

分電盤協約形配線用遮断器

JIS C 8201-2-1附属書XCによる電灯分電盤用協約形回路遮断器です。

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	
型式	SE-51E	SE-52E	SE-53E	SE-102B	SE-103B	
定格使用電圧Ue(AC)	100-240V	100/200-200-240V	200V	415V(注2)	415V(注2)	
定格インパルス耐電圧Uimp	4kV	4kV	4kV	-	-	
定格電流 ご注文品番	10A SE51E10	10A SE52E10		60A SE102B06	60A SE103B06	
	15A SE51E15	15A SE52E15	15A SE53E15			
	20A SE51E20	20A SE52E20	20A SE53E20	75A SE102B07	75A SE103B07	
	30A SE51E30	30A SE52E30	30A SE53E30			
	40A SE51E40	40A SE52E40	40A SE53E40	100A SE102B10	100A SE103B10	
	50A SE51E50	50A SE52E50	50A SE53E50			
接続方式	表面形					
標準価格(円)	1,600	3,250	4,850	9,000	13,300	
外観及び外形寸法(mm)						
定格遮断容量 (kA)	100V	5/2	-	-	-	
	100/200V	-	5/2	-	-	
	JIS C 8201-2-1 AC 200V Ann2(lcu/lcs)	-	5/2	5/2	5/-	5/-
	240V	2.5/1	2.5/1	-	-	-
	415V	-	-	-	2.5/-	2.5/-
	DC 125V	1/-	1.5/-	-	2.5/-	-
表面形端子仕様	線挿入方式(圧着端子使用可能)	線挿入方式(圧着端子使用可能)	線挿入方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22	38	38	
取付可能付属装置	裏面形 SD	-	-	-	-	
	埋込形 FP	-	-	-	-	
	補助スイッチ AX	-	-	-	-	
	警報スイッチ AL	-	-	-	-	
	電圧引外し装置 SHT	-	-	-	-	
	不足電圧引外し装置 UVT	-	-	-	-	
	端子台 TB	-	-	-	-	
	トリップボタン TRB	-	-	-	-	
	キャップ式 LC	別売(LC-51)	別売(LC-52)	別売(LC-53)	別売(LC-BH2)	別売(LC-BH3)
	ハンドルロック	-	-	-	-	
	施錠式 HL	-	-	-	-	
	外部操作ハンドル HA	-	-	-	-	
	機械的インターロック MIW	-	-	-	-	
バリア BA	-	-	-	-		
表面形 TMC	-	-	-	-		
裏面形 BTC	-	-	-	-		
逆接続	可能	可能	可能	可能	可能	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	
質量(kg)	0.15	0.3	0.45	0.44	0.65	
一梱入数	50	25	10	25	10	
特性、寸法図記載ページ	B-72	B-72	B-72	B-72	B-72	

IECレールは使用不可。

(注2) 定格絶縁電圧 Ui=500V

SE用取付金具(標準付属)



取付金具価格(1組)

型式	UEA21
ご注文品番	UEA21
納期区分	
標準価格(円)	50

SE用ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



(価格/1個)

型式	51E用LC-51	52E用LC-52	53E用LC-53	LC-BH2	LC-BH3
ご注文品番	ULC51	ULC52	ULC53	ULCBH2	ULCBH3
納期区分					
標準価格(円)	90	120	120	180	270

SE用取付台

分電盤協約寸法品SEタイプを最大32極分取付ができます。取付け、取外しは押えバネ使用によりワンタッチでできます。



型式	SE用取付台 32連 UEJ32P
ご注文品番	UEA32P
納期区分	
標準価格(円)	1,500