


Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器


極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF	2P・2E・30AF	3P・3E・30AF	
型式	M-33KC	B-32KC	B-33KC	
定格使用電圧Ue	AC 200V DC -	100-100/200-200V 125V	100-200V -	
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV	6kV	6kV	
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	1.3A (0.2kW) M33KC013 10A (2.2kW) M33KC100	3A B32KC03		
	2.6A (0.4kW) M33KC026 15A (3.7kW) M33KC150	5A B32KC05		
	3A M33KC030 16A (3.7kW) M33KC160	10A B32KC10		
	4.2A (0.7kW) M33KC042 20A M33KC200		15A B32KC15 15A B33KC15	
	5A M33KC050 25A (5.5kW) M33KC250		20A B32KC20 20A B33KC20	
	5.5A (1.0kW) M33KC055 30A (7.5kW) M33KC300		30A B32KC30 30A B33KC30	
	7.4A (1.5kW) M33KC074 32A (7.5kW) M33KC320			
接続方式	表面形			
標準価格(円)	4,020	3,150	4,020	
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用 A 98(112) B 75 C 60 D 79	 A 98(112) B 50 C 60 D 79	 A 98(112) B 75 C 60 D 79	
定格遮断容量 (kA)	100V	-	5/2	5/2
	AC 100/200V	-	5/2	-
	JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/lcs) 200V	5/2	5/2	5/2
	415V	-	-	-
	DC 125V	-	-	0.7/-
250V	-	-	-	
表面形端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22	
取付可能付属装置	裏面形 SD	-	-	-
	埋込形 FP	-	-	-
	補助スイッチ AX	(カセット式)	(カセット式)	(カセット式)
	警報スイッチ AL	(カセット式)	(カセット式)	(カセット式)
	電圧引外し装置 SHT	-	-	-
	不足電圧引外し装置 UVT	-	-	-
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
	トリップボタン TRB	有	有	有
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
	ハンドルロック 施錠式 HL	-	-	-
	外部操作ハンドル HA	-	-	-
	機械的インターロック MIW	-	-	-
	バリア BA	-	-	-
表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	
裏面形 BTC	-	-	-	
逆接続	可 能	可 能	可 能	
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	
過電流引外し方式	完全電磁	完全電磁 熱動電磁	熱動電磁	
質量(kg)	0.42	0.26	0.31	
一梱入数	10	10	10	
特性、寸法図記載ページ	B-73	B-73	B-73	

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281

主要寸法を分電盤協約寸法に
合せましたので分電盤の
標準化がはかれます。



IECレール用取付部品
(オプション)



IECレール用取付部品(1セット)(円)	
型式	UIEC001
ご注文品番	UIEC001
納期区分	
標準価格(円)	50