

Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・50AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		
型式	M-53KC		B-52KC		B-53KC		
定格使用電圧Ue	AC 200V		100-100/200-200V		100-200V		
	DC -		- 125V		-		
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV		6kV		6kV		
定格電流 ご注文品番 ()内はAC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	1.3A (0.2kW)	M53KC013	15A (3.7kW)	M53KC150	3A	B52KC03	
	2.6A (0.4kW)	M53KC026	16A (3.7kW)	M53KC160	5A	B52KC05	
	3A	M53KC030	20A	M53KC200	10A	B52KC10	
	4.2A (0.75kW)	M53KC042	25A (5.5kW)	M53KC250		15A B52KC15	15A B53KC15
	5A	M53KC050	30A (7.5kW)	M53KC300		20A B52KC20	20A B53KC20
	5.5A (1.0kW)	M53KC055	32A (7.5kW)	M53KC320		30A B52KC30	30A B53KC30
	7.4A (1.5kW)	M53KC074	40A	M53KC400		40A B52KC40	40A B53KC40
	10A (2.2kW)	M53KC100	50A (11kW)	M53KC500		50A B52KC50	50A (11kW) B53KC50
	接続方式	表面形					
	標準価格(円)	6,000		5,100		6,000	
外観及び外形寸法(mm)  ()内は端子 カバー付寸法	モータ保護兼用  A 98(112) B 75 C 60 D 79		 A 98(112) B 50 C 60 D 79		モータ保護兼用(40A以上)  A 98(112) B 75 C 60 D 79		
定格遮断容量 (kA)	100V	-	5/2	5/2	5/2	5/2	
	100/200V	-	5/2	5/2	-	-	
	AC JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)	200V	5/2	5/2	5/2	5/2	
	415V	-	-	-	-	-	
	DC 125V	-	-	-	0.7/-	-	
	250V	-	-	-	-	-	
表面形端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)	22		22		22		
取付可能付属装置	裏面形 SD	-	-	-	-	-	
	埋込形 FP	-	-	-	-	-	
	補助スイッチ AX	(カセット式)		(カセット式)		(カセット式)	
	警報スイッチ AL	(カセット式)		(カセット式)		(カセット式)	
	電圧引外し装置 SHT	-		-		-	
	不足電圧引外し装置 UVT	-		-		-	
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)	
	トリップボタン TRB	有		有		有	
	キャップ式 LC	別売 RC-KA)		別売 RC-KA)		別売 RC-KA)	
	ハンドルロック 施錠式 HL	-		-		-	
	外部操作ハンドル HA	-		-		-	
	機械的インターロック MIW	-		-		-	
	バリア BA	-		-		-	
表面形 TMC	付 属		付 属		付 属		
裏面形 BTC	-		-		-		
逆接続	可 能		可 能		可 能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式	完全電磁		完全電磁	熱動電磁	熱動電磁		
質量(kg)	0.44		0.26		0.39		
一梱入数	10		10		10		
特性、寸法図記載ページ	B-73		B-73		B-73		

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243~
適合圧着端子 P.B-281

SE用取付台(オプション)



1枚32連

SE用取付台	UEB32P(円)
ご注文品番	UEA32P
納期区分	
標準価格(円)	1,500

封印板(標準付属)
KC(30AF~100AF)

