


# Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			2P・2E・60AF			3P・3E・60AF		
型式	B-52S			B-53S			B-62S			B-63S		
定格使用電圧Ue	100-200-415-500V						100-200-415-500V					
AC												
DC	-						-					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV						6kV					
定格電流 ご注文品番 表面形 ( )内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	15A	B52SS15	15A (3.7kW)	B53SS15	60A			B62SS60			60A (15kW)	B63SS60
	20A	B52SS20	20A	B53SS20								
	30A	B52SS30	30A (7.5kW)	B53SS30								
	40A	B52SS40	40A	B53SS40								
	50A	B52SS50	50A (11kW)	B53SS50								
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	6,600	7,800	11,210	8,300	10,100	13,510	8,300	10,020	13,430	9,800	12,380	15,790
外観及び外形寸法(mm) 	モータ保護兼用 3Pのみ A 130 B 75 C 60 D 82 2Pは3P中極を はずしたものです 						モータ保護兼用 3Pのみ A 130 B 75 C 60 D 82 2Pは3P中極を はずしたものです 					
定格遮断容量 (kA) JIS C 8201-2-1 Ann2( Icu/Ics)	100V	10/-			10/-							
	200V	10/-			10/-							
	415V	5/-			5/-							
	500V	2.5/-			2.5/-							
	DC 125V 250V	-			-							
表面形端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)					
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22						22					
取付可能付属装置	裏面形 SD											
	埋込形 FP											
	補助スイッチ AX											
	警報スイッチ AL											
	電圧引外し装置 SHT	-			-							
	不足電圧引外し装置 UVT	-			-							
	端子台 TB	可能			可能							
	トリップボタン TRB	有			有							
	キャップ式 LC	-			-							
	ハンドルロック 施錠式 HL	-			-							
	外部操作ハンドル HA	-			-							
	機械的インターロック MIW	-			-							
	バリア BA	電源側付属( PHS-1T )			電源側付属( PHS-1T )							
端子カバー	表面形 TMC	別売( TMC-53S )			別売( TMC-53S )							
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属							
逆接続	可能						可能					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式	完全電磁						完全電磁					
質量(kg)	0.72			0.78			0.72			0.78		
一梱入数	10						10					
特性、寸法図記載ページ	B-80						B-80					

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281  
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)



裏面形